

**Gängtätningstejp  
och eltejp PVC**



**Tryggt  
val**

**a-collection**

# Gängtätningstejp och eltejp



## Gängtätningstejp

Av PTFE. Resistent mot mineraloljor, bensin, stadsgas, gasol, syror, gaser, vatten m.m. Temperaturbeständig upp till 100 grader för tjocklek 0,10 mm, max 160°C för tjocklek 0,20 mm. Tryck max 20 bar.

| Artikelnr | Artikel       | Rulle om     | Tjocklek | Färg |
|-----------|---------------|--------------|----------|------|
| 4054029   | Gängtejp      | 12 mm x 10 m | 0,10 mm  | Vit  |
| 4054030   | Typ jumbotejp | 19 mm x 15 m | 0,20 mm  | Vit  |



## Eltejp PVC

Eltejp är en universaltejp av förbättrad kvalitet med nya storlekar. Den har en utmärkt beständighet mot nötning, fukt, kemikalier, syror och UV-ljus. Tejpen är tillverkad av PVC som ger hög elektrisk genomslagshållfasthet och ett utmärkt mekaniskt skydd. Den uppfyller kraven och är certifierad enligt CSA Std C22.2 No 197-M1983 samt UL Std No. 510(7-th edition). Självslocknande. På lindningstemperatur: -20°C - +90°C. Förpackade om 10 rullar.

| Artikelnr | Rulle om | Tjocklek | Färg  |
|-----------|----------|----------|-------|
| 0758100   | 20 m     | 0,10 mm  | Svart |
| 0758101   | 20 m     | 0,10 mm  | Vit   |
| 0758102   | 10 m     | 0,10 mm  | Svart |
| 0758103   | 10 m     | 0,10 mm  | Vit   |

**ahlsell**

a-collection är ett varumärke från Ahlsell  
www.ahlsell.se

**a-collection**  
– kvalitet till rätt pris