

Prestandadeklaration



Nr: 2296/CPR/888

Produkt/objekt/serienummer: P10037VER2	Helgängad stång (HGS) 8.8 Elförzinkad
Tillverkare:	Ahlsell
System för bestyrkande	2+
Anmält organ:	AAA Certification AB Göteborgsvägen 16H 441 43 Alingsås
Anmält organ Nr	2296
AAA Certification AB har utfört (i) första revision enligt 2+ besiktning av fabrik, initial typprovning och tillverkningskontroll av FPC-system. Bestyrkande mot 89/106/EEG följer AC procedur 2+, bilaga III.2 (ii).	

Produktbeskrivning

**Helgängad stång HGS 8.8 blankförzinkad.
M-gänga. Enligt DIN 976.**



Artikel nr	Dim. x Längd mm
108126	M6 x 1000
108127	M8 x 1000
504326	M8 x 2000
108128	M10 x 1000
108129	M12 x 1000
108130	M16 x 1000
108131	M20 x 1000
108132	M24 x 1000

Väsentliga egenskaper	Prestanda
Toleranser för mått och form	Enligt ISO 965
Svetsbarhet	Ej Svetsbar
Brottseghet	Enligt EN-ISO 898-1: 2013
Hållfasthetsklass	8.8 enligt EN-ISO 898-1: 2013
Utmattningshållfasthet	NPD
Brandmotstånd	NPD
Bärförstågegenskaper	EN 1993-1-8 och EKS 8
Reaktion vid brandpåverkan	Materialklass A1
Utförandeklass	EXC2
Beständighet	Elförzinkad enligt ISO 4042

Prestandan för produkten identifierad ovan är i överensstämmande med deklarerad prestanda identifierade enligt standard EN 1090-1:2009+A1:2011. Denna prestandadeklARATION utfärdas på eget ansvar av Ahlsell AB Undertecknat för tillverkaren av:

Ahlsell AB



Per Månson
Eftermarknadsansvarig VVS-produkter