

 Our Check Valves can be mounted in every position and offer the best performance with reduced pressure drops. The CuFe2P alloy connections allow, in addition the brazing through silver alloys without any restriction. Valves are fitted with special seals suitable for R 744

 Le nostre valvole di ritegno possono essere montate in qualunque posizione e offrono il migliore fattore di flusso con le minime perdite di carico. I tronchetti in lega CuFe2P permettono, inoltre, il normale accoppiamento agli impianti tramite brasatura attraverso le consuete leghe d'argento. Le valvole sono dotate di guarnizioni speciali idonee per R 744

 Unsere Rückschlagventile können in jeder Stellung montiert werden und bieten den besten Durchflussfaktor bei niedrigsten Druckverlusten. Mit den Stutzen aus der Legierung CuFe2P kann man auch den normalen Anschluss an die Anlagen durch Löten mit den üblichen Silberlegierungen herstellen. Die Ventile sind mit speziellen, für R744 geeignete Dichtungen.

 Nos vannes à clapets peuvent être montées dans toutes les positions et offrir la meilleure performance avec une pression résiduelle. L'alliage CuFe2P permet des connexions avec les alliages d'argent pour braser, sans aucune restriction. Les vannes sont équipées de joints spéciaux appropriés pour R 744


 Nuestras válvulas de retención pueden ser montadas en cualquier posición y ofrecen el mejor factor de flujo con la mínimas pérdida de carga. Los troncos fusionados CuFe2P permiten, además el normal acoplamiento a las instalaciones por medio de soldadura a través de las habituales aleaciones de plata. Las válvulas están dotadas de guarniciones especiales idóneas para R 744.

 As nossas válvulas de retenção podem ser montadas em qualquer posição e oferecem o melhor fator de fluxo com uma queda mínima de pressão. Os soquetes realizados em liga CuFe2P, também permitem o normal acoplamento com as instalações mediante brasagem com as habituais ligas de prata. As válvulas possuem vedações especiais apropriadas para R 744.

 弊社チェック・バルブは、あらゆるポジションでマウントすることができ、減少されたプレッシャー・ドロップで、最高のパフォーマンスを提供することができます。このCuFe2Pアロイ・コネクションはさらに、いかなる制限もなしに、シルバー・アロイをブレージング・スルーすることを可能にします。バルブは、R744に適した特別なシールによってフィットされます。

 Наши обратные клапаны могут монтироваться в любом положении и обеспечивают лучший коэффициент потока при наименьших потерях давления. Попрубки из CuFe2P позволяют соединение с оборудованием через пайку серебряным сплавом. Клапаны оснащены специальными уплотнениями для R744.

transcritical R744 Check Valve CuFe2P



Code	Connection	Weight	ODS	B	Length	Ø Max	Kv	WTmp	P.E.D.
		(g)	Ø (mm)	B (mm)	L (mm)	W (mm)	ΔP: 1bar (m3/h)	°C	Group2 fluids
REF	DN								
REF3.1.N.006.1.120	6mm	88	6,1	7	107	24	0,68		Art.3.3
REF3.1.N.006.2.120	1/4"	88	6,4	7	107	24	0,68		Art.3.3
REF3.1.N.010.K65	10mm	96	10,2	9	112	24	1,40		Art.3.3
REF3.1.N.038.K65	3/8"	96	9,7	9	112	24	1,40		Art.3.3
REF3.1.N.012.K65	12mm	100	10	12	139	24	2,95		Art.3.3
REF3.1.N.0127.K65	1/2"	100	12,8	12	139	37	2,95		Art.3.3
REF3.1.N.015.K65	15mm	280	15,2	12	148	37	4,10		Art.3.3
REF3.1.N.016.K65	16mm 5/8"	280	16,2	14	148	37	4,10		Art.3.3
REF3.1.N.018.K65	18mm	305	18,2	14	148	37	4,55	-40/ +150	Art.3.3
REF3.1.N.034.K65	3/4"	305	19,3	14	148	37	4,55		Art.3.3
REF3.1.N.022.K65	22mm 7/8"	345	22,3	17	185	37	5,10		Art.3.3
REF3.1.N.028.K65	28mm	1100	28,2	20	185	60	5,10		Art.3.3
REF3.1.N.118.K65	1-1/8"	1100	28,8	20	185	60	12,75		Art.3.3
REF3.1.N.035.K65	35mm 1-3/8"	1736	35,2	25	205	70	24,9		Class I
REF3.1.N.042.K65	42mm	2560	42,2	28	240	80	35,06		Class I
REF3.1.N.158.K65	1-5/8"	2580	41,5	28	240	80	35,06		Class I



THE IMAGE SHOWS: High pressure One Way Valve

