



|                                                                                                                                                                                                                       |                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Produkt/objekt/serienummer: P10052VER1                                                                                                                                                                                | Klamra nr 316 gummiklädd 10-220mm 316L                        |
| Användningsområde:                                                                                                                                                                                                    | För upphängning av rör                                        |
| Tillverkare:                                                                                                                                                                                                          | Ahlsell                                                       |
| System för bestyrkande                                                                                                                                                                                                | 2+                                                            |
| Anmält organ:                                                                                                                                                                                                         | AAA Certification AB<br>Göteborgsvägen 16H<br>441 43 Alingsås |
| Anmält organ Nr                                                                                                                                                                                                       | 2296                                                          |
| AAA Certification AB har utfört (i) första revision enligt 2+ besiktning av fabrik, initial typprovning och tillverkningskontroll av FPC-system. Bestyrkande mot 89/106/EEG följer AC procedur 2+, bilaga III.2 (ii). |                                                               |

## Produktbeskrivning

### Klammer gummiklädda nr 316, rostfria 316L

Rostfri syrafast 316L tudelad klamma med 2st medföljande skruvar, varav den ena försedd med snabbblåsning.

Dimension 10-12 med en skruvförslutning.

Anslutningsgönga M8 alternativt kombinerad M8/M10-gönga. Gummiprofil av ölderbeständig EPDM-gummi 20x4,5/7,5mm.

Temperaturbeständig mellan -50°C och +110°C. Rekommenderad maxlast upp till dimension 91mm är 1,0 kN, och för dimension 220 är 1,5 kN.



| Artikel nr | För rör dy | Materialdimension | Dim gummi | Mutter | Skruv |
|------------|------------|-------------------|-----------|--------|-------|
| 19034150   | 10-12 mm   | 20x1,2            | 20x4,5 mm | M8     | M5x22 |
| 19034151   | 12-15 mm   | 20x1,5            | 20x4,5 mm | M8     | M6x20 |
| 19034152   | 15-19 mm   | 20x1,5            | 20x4,5 mm | M8     | M6x20 |
| 19034153   | 20-23 mm   | 20x1,5            | 20x4,5 mm | M8     | M6x20 |
| 19034154   | 25-28 mm   | 20x1,5            | 20x4,5 mm | M8     | M6x20 |
| 19034155   | 32-35 mm   | 20x1,5            | 20x4,5 mm | M8     | M6x20 |
| 19034156   | 36-39 mm   | 20x1,5            | 20x4,5 mm | M8     | M6x20 |
| 19034157   | 40-43 mm   | 20x1,5            | 20x4,5 mm | M8     | M6x20 |
| 19034158   | 44-49 mm   | 20x2,0            | 20x4,5 mm | M8     | M6x20 |
| 19034159   | 50-56 mm   | 20x2,0            | 20x4,5 mm | M8/M10 | M6x25 |

## Ahlsell Sverige AB

117 98 Stockholm

Besök: Liljeholmsvägen 30

Tel: 08-685 70 00

Fax: 08-685 70 96

www.ahlsell.se

E-post: info@ahlsell.se

Org.nr: 556012-9206

|          |            |        |           |        |       |
|----------|------------|--------|-----------|--------|-------|
| 19034160 | 57–61 mm   | 20x2,0 | 20x4,5 mm | M8/M10 | M6x25 |
| 19034161 | 68–73 mm   | 20x2,0 | 20x4,5 mm | M8/M10 | M6x25 |
| 19034162 | 74–80 mm   | 20x2,0 | 20x7,5 mm | M8/M10 | M6x25 |
| 19034163 | 83–91 mm   | 20x2,0 | 20x7,5 mm | M8/M10 | M6x25 |
| 19034164 | 98–104 mm  | 20x2,0 | 20x7,5 mm | M8/M10 | M6x25 |
| 19034165 | 108–114 mm | 20x2,5 | 25x7,5 mm | M8/M10 | M8x25 |
| 19034166 | 120–133 mm | 20x2,5 | 25x7,5 mm | M8/M10 | M8x25 |
| 19034167 | 136–139 mm | 20x2,5 | 25x7,5 mm | M8/M10 | M8x25 |
| 19034168 | 150–157 mm | 20x2,5 | 25x7,5 mm | M8/M10 | M8x25 |
| 19034169 | 159–163 mm | 20x2,5 | 25x7,5 mm | M8/M10 | M8x25 |
| 19034170 | 165–169 mm | 20x2,5 | 25x7,5 mm | M8/M10 | M8x25 |
| 19034171 | 203–207 mm | 20x3,0 | 25x7,5 mm | M8/M10 | M8x25 |
| 19034172 | 210–220 mm | 20x3,0 | 25x7,5 mm | M8/M10 | M8x25 |

| Övriga egenskaper                 | Prestanda                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------|
| Toleranser för mått och form      | NPD                                      |
| Svetsbarhet                       | Ej Svetsbart                             |
| Brottseghet                       | NPD                                      |
| Bärförmåga                        | Se ovan                                  |
| Utmattningshållfasthet            | NPD                                      |
| Brandmotstånd                     | NPD                                      |
| Deformation i bruksgränstillstånd | NPD                                      |
| Reaktion vid brandpåverkan        | A1                                       |
| Farliga ämnen                     | NPD                                      |
| Slaghållfasthet                   | NPD                                      |
| Beständighet                      | Rostfritt stål syrafast EN 1.4404. Gummi |

Prestandan för produkten identifierad ovan är i överensstämmande med deklarerad prestanda identifierade enligt standard EN 1090-1:2009+A1:2011. Denna prestandadeklARATION utfärdas på eget ansvar av Ahlsell AB Undertecknat för tillverkaren av:

Ahlsell AB



Per Månson  
Eftermarknadsansvarig VVS-produkter