

## PRESTANDEDEKLARATION

i överensstämmelse med bilaga III i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) Nr. 305/2011  
(Construction Products Regulation)

### Nr. Joma – DoP – 030 -13/SE

1. Produkttyp: **Joma hålplattor, hålplattor special och hålplåtslängder**
2. Produktens typidentifiering : **Typbeteckning och artikel nummer på förpackningen.**
3. Avsedd användning: **Används huvudsakligen som skarvplåt i träkonstruktioner, t.ex. takstolar**
4. Tillverkare: **Joma AB, Målskog, SE -33591 Gnosjö, Sweden**
5. System för bedömning av prestandakontroll: **System 2+**
6. Harmoniserad standard: **EN 14545:2008-08/0216  
FPC 0402-CPD-SC0229-10 utfärdat av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut  
anmält organ Nr. 0402**
7. Angiven prestanda:
- Längd: **120 – 1200 mm**
- Bredd: **40 – 300 mm**
- Tjocklekar: **1,5mm; 2,0 mm; 2,5 mm; 3,0 mm**

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Karakteristisk bärförmåga	Beräknas enligt	EN 1995-1-1:2004
Stålkvalitet	S250GD	
Sträckgräns $f_{yk}$	250 N/mm <sup>2</sup>	EN 10346:2009
Korrosionsskydd	Varmförzinkat Klass 1 och 2	EN 1995-1-1:2004

8. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 7. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:

Gnosjö 2013-07-01

*Yngve Josefsson*  
Yngve Josefsson  
Teknisk chef