

## PRESTANDEDEKLARATION

i överensstämmelse med bilaga III i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) Nr. 305/2011  
(Construction Products Regulation)

### Nr. Joma – DoP – 026-13/SE

1. Produkttyp: **Joma vinkelbeslag 419, 429, 403, 404, 405, 406EXP, 411, P1 och P2**
2. Produktens typidentifiering : **Typbeteckning och artikel nummer på förpackningen**
3. Avsedd användning: **Används vid bultinfästning mellan träkonstruktioner och betong. Kan även användas som kryssförbindning i träkonstruktioner.**
4. Tillverkare: **Joma AB, Målskog, SE -33591 Gnosjö, Sweden**
5. System för bedömning av prestandakontroll: **System 2+**
6. Europeisk Teknisk Bedömning: **ETA-10/0382 utfärdat ETA Danmark A/S,  
(ETAG 015) FPC 0402-CPD-SC0219-10 utfärdat av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut  
anmält organ Nr. 0402**

7. Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specification
Karakteristiska kapaciteter och bärförmåga	ETA-10/0382 Annex B	ETAG 015
Stålkvalitet	S250GD	
Sträckgräns $f_{yk}$	250 N/mm <sup>2</sup>	EN 10346:2009
Korrosionsskydd	Varmförzinkat Klass 1 och 2	EN 1995-1-1:2004

8. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 7. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:

Gnosjö 2013-07-01

*Yngve Josefsson*  
Yngve Josefsson  
Teknisk chef