

Prestandadeklaration



Nr: 2296/CPR/888

Produkt/objekt/serienummer: P10086VER1	Ändtätning 15/16-25 mm gummi
Användningsområde:	För skarvning av skyddsror
Tillverkare:	Ahlsell
System för bestyrkande	2+
Anmält organ:	AAA Certification AB Göteborgsvägen 16H 441 43 Alingsås
Anmält organ Nr	2296
AAA Certification AB har utfört (i) första revision enligt 2+ besiktning av fabrik, initial typprovning och tillverkningskontroll av FPC-system. Bestyrkande mot 89/106/EEG följer AC procedur 2+, bilaga III.2 (ii).	

**Produktbeskrivning**

Ändtätning av plast anpassade för tätning mellan a-collection mediarör och skyddsror.



Artikel nr	Dimension mm
2430816	15-16/25

Övriga egenskaper	Prestanda
Toleranser för mått och form	NPD
Svetsbarhet	Ej Svetsbart
Brottseghet	NPD
Bärförmåga	NPD
Utmattningshållfasthet	NPD
Brandmotstånd	NPD
Deformation i bruksgränstillstånd	NPD
Reaktion vid brandpåverkan	NPD
Farliga ämnen	NPD
Slaghållfasthet	NPD
Beständighet	Termoplastiskt gummi (TPE)

Prestandan för produkten identifierad ovan är i överensstämmande med deklarerad prestanda identifierade enligt standard EN 1090-1:2009+A1:2011. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av Ahlsell AB Undertecknat för tillverkaren av:

Ahlsell AB




---

Per Månson  
Eftermarknadsansvarig VVS-produkter