

PRESTANDADEKLARATION


I överensstämmelse med bilaga III i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) Nr. 305/2011 (Construction Products Regulation)

Nr. Joma – DoP – 002-13/SE

1. Produkttyp: Joma murkramla Nr. 3 är en symmetrisk U-formad murkramla, tillverkad av 4,0 och 5,0mm rostfri tråd.
2. Produktens typidentifiering: Typbeteckning och artikelnummer på förpackningen
3. Avsedd användning: Utformad för att användas tillsammans med Joma Pendelkramla Nr.12, Nr.13, Nr.14, Nr.20 eller Nr.21 - ett ledat system som tillåter vertikala rörelser i murverket
4. Tillverkare: Joma AB, Målskog, SE -33591 Gnosjö, Sweden
5. System för bedömning av prestandakontroll: System 3
6. Harmoniserad standard: EN-845-1:2013
Anmält organ No. 1235, Teknologisk Institut, DK-8000, Århus har utfört typprovning av produkten enligt standarden.

7. Deklarerad prestanda:

Dimensioner mm



A	B	C	A	B	C	A	B	C
50	55	75	50	90	75	50	120	80
50	65	75	50	90	80	50	120	90
50	65	100	50	90	90	50	120	100
50	70	53	50	90	100	50	150	75
50	70	68	50	100	68	50	150	80
50	80	53	50	100	75	50	150	90
50	80	75	50	100	80	50	150	100
50	80	80	50	100	90	50	170	75
50	80	90	50	100	100	50	170	80
50	80	100	50	120	75	50	170	90
50	80	68				50	170	100

Väsentliga egenskaper

Prestanda

Harmoniserad teknisk specifikation

Dragkraftskapacitet	Min. 1,6 kN	EN-845-1 + ITT av anmält organ
Tryckkraftskapacitet	Beräknas enligt EC 3 & EC6	
Vattenavledningsförmåga	Inte relevant	
Referensnr. ytbehandling	Austenitiskt rostfritt stål, ref 1 & 3	EN-845-1, annex A, Tabell A1
Korrosionsklass	Klass MX 4	Eurocode 6
Minsta förankringsdjup	40 mm	EN-845-1

8. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 & 2 överensstämmer med den prestandan som anges i punkt 7. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:

Gnosjö July 1, 2013

Yngve Josefsson
Teknisk chef