



PRESTANDADECLARATION

I överensstämmelse med bilaga III i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) Nr. 305/2011
(Construction Products Regulation)

Nr. Joma – DoP – 003-13/SE

1. Produkttyp: Joma murkramla Nr. 8 är en symmetrisk z-formad murkramla, tillverkad av 4,0 eller 5,0 mm rostfri tråd.
2. Produktens typidentifiering: Typbeteckning och artikelnummer på förpackningen
3. Avsedd användning: Används för att förankra skalmurar/kanalmurar till tegel och lättklinkerblock
4. Tillverkare: Joma AB, Målskog, SE -33591 Gnosjö, Sverige
5. System för bedömning av prestandakontroll: System 3
6. Harmoniserad standard: EN-845-1:2013
Anmält organ No. 1235, Teknologisk Institut, DK-8000, Århus har utfört typprovning av produkten enligt standarden.
7. Deklarerad prestanda: Dimensioner mm
- Längder mm
150
175
200
225
250
275
300
350

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Dragkraftskapacitet	Min. 1,6 kN (M2,5 bruk)	EN-845-1
Tryckkraftskapacitet	Beräknas enligt EC 3 & EC6	
Vattenavledningsförmåga	Resistent	EN-845-1
Referensnr. ytbehandling	Austenitiskt rostfritt stål, ref 1 & 3	EN-845-1, annex A, Tabell A1
Korrosionsklass	Klass MX 4	Eurocode 6
Minsta förankringsdjup	40 mm	EN-845-1

8. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 & 2 överensstämmer med den prestandan som anges i punkt 7. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:

Gnosjö 2013-07-01

Yngve Josefsson
Yngve Josefsson
Teknisk chef