



## PRESTANDADECLARATION

i överensstämmelse med bilaga III i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) Nr. 305/2011  
(Construction Products Regulation)

### Nr. Joma – DoP – 004-13/SE

1. Produkttyp: Joma murkramla Nr. 10 är en asymmetrisk L-formad murkramla, tillverkad av 4,0 eller 5,0mm rostfri tråd
2. Produktens typidentifiering: Typbeteckning och artikelnummer på förpackningen
3. Avsedd användning: Används för att förankra skalmurar/kanalmurar till tegel och lättklinkerblock
4. Tillverkare: Joma AB, Målskog, SE -33591 Gnosjö, Sverige
5. System för bedömning av prestandakontroll: System 3
6. Harmoniserad standard: EN-845-1:2013  
Anmält organ No. 1235, Teknologisk Institut, DK-8000, Århus har utfört typprovning av produkten enligt standarden.
7. Deklarerad prestanda: Dimensioner mm
- Längd mm  
150  
200  
250  
300  
350

| Väsentliga egenskaper    | Prestanda                              | Harmoniserad teknisk specifikation |
|--------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|
| Dragkraftskapacitet      | Min. 1,6 kN (M2,5 bruk)                | EN-845-1                           |
| Tryckkraftskapacitet     | Beräknas enligt EC 3 & EC6             |                                    |
| Vattenavledningsförmåga  | Resistent                              | EN-845-1                           |
| Referensnr. ytbehandling | Austenitiskt rostfritt stål, ref 1 & 3 | EN-845-1, annex A, Tabell A1       |
| Korrosionsklass          | Klass MX 4                             | Eurocode 6                         |
| Minsta förankringsdjup   | 40 mm                                  | EN-845-1                           |

8. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 & 2 överensstämmer med den prestandan som anges i punkt 7. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:

Gnosjö 2013-07-01

*Yngve Josefsson*  
Yngve Josefsson  
Teknisk chef