

Produktblad

Avdragsbana CombiForm

Avdragsbana CombiForm är en kombinerad avdragsbana, avstängare och sprickansvisare. Banan är tillverkad i 1 mm obehandlad stålplåt med en 8 mm polyetenlist på toppen. Den har utstansade $\varnothing 25$ mm hål för genomgående armering och i foten är det förberett för ställskruvar. Tack vare sin låga vikt är den väldigt lättarbetad.

- Fungerar som avdragsbana och sprickanvisare
- Justerbar med ställskruvar
- Stansade hål för armering
- Låg vikt och staplingsbar vid transport
- Kan kompletteras med extra topplist för fogning och ökat täckskikt



Låg vikt och staplingsbarhet ger en lätthanterlig leveransförpackning med tio längder á 3.5 m. Ställskruvarna finns i två höjder, 60mm samt 90 mm.

Vid krav på tjockare täckskikt eller för golv utsatta för hög belastning kan CombiForms avdragsbana kompletteras med en extra topplist, en så kallad förhöjningslist. Täckskiktet ökas då med 22 mm. Den extra topplisten kan lämnas kvar eller enkelt tas bort för att möjliggöra fogning.

Förhöjningslistan kan i vissa fall ersätta sågning av spår för sprickstyrning. I CombiForm systemet ingår också smidiga skruvverktyg och markplattor för mjuka underlag, exempelvis isolering.

Teknisk Data

Längd: 3,5 m
Höjd: 25-145 mm

Montage

Se separat montageanvisning för montage och ytterligare information.



Använd alltid skyddsutrustning enligt arbetsplatsens riskbedömning