



PRESTANDEKLARATION

I överensstämmelse med bilaga III i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) Nr. 305/2011
(Construction Products Regulation)

Nr. Joma – DoP – 006-13/SE

1. Produkttyp: Joma murkramla nr.13 är en asymmetrisk murkramla som förankras i betongkonstruktioner, tillverkad av 4,4 eller 5,3mm rostfritt stål
2. Produktens typidentifiering: Typbeteckning och artikelnummer på förpackningen
3. Avsedd användning: Utformad för att användas tillsammans med Joma murkramla Nr.3 eller Nr.1- ett ledat system som tillåter vertikala rörelser i murverket.
4. Tillverkare: Joma AB, Målskog, SE -33591 Gnosjö, Sverige
5. System för bedömning av prestandakontroll: System 3
6. Harmoniserad standard: EN-845-1:2013 Anmält organ No. 1235, Teknologisk Institut, DK-8000, Århus har utfört typprovning av produkten enligt standarden.
7. Deklarerad prestanda:
- | Dimensioner mm | |
|----------------|-----|
| Längder mm | |
| 50 | 200 |
| 80 | 230 |
| 100 | 250 |
| 110 | 280 |
| 130 | 300 |
| 150 | 360 |
| 180 | 400 |

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Dragkraftskapacitet	Min. 2,0 kN (Betong 25 MPa)	EN-845-1
Tryckkraftskapacitet	Beräknas enligt EC 3 & EC6	
Vattenavledningsförmåga	Resistent	EN-845-1
Referensnr. ytbehandling	Austenitiskt rostfritt stål, ref 1 & 3	EN-845-1, annex A, Tabell A1
Korrosions klass	Klass MX 4	Eurocode 6
Minsta förankringsdjup	30 mm (betong)	EN-845-1

8. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 & 2 överensstämmer med den prestandan som anges i punkt 7. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:

Gnosjö 2013-07-01

Yngve Josefsson
Yngve Josefsson
Teknisk chef