

PRESTANDADECLARATION

I överensstämmelse med bilaga III i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) Nr. 305/2011
(Construction Products Regulation)

Nr. Joma – DoP – 011-13/SE

1. Produkttyp: **Joma murkramla Nr. 20 (DPE) är en asymmetrisk murkramla för förankring i betongkonstruktioner, tillverkad av 4,0 mm rostfri tråd**
2. Produktens typidentifiering: **Typbeteckning och artikelnummer på förpackningen**
3. Avsedd användning: **Utformad för att användas tillsammans med Joma murkramla Nr.3 eller Nr.1- ett ledat system som tillåter vertikala rörelser i murverket**
4. Tillverkare: **Joma AB, Målskog, SE -33591 Gnosjö, Sverige**
5. System för bedömning av prestandakontroll: **System 3**
6. Harmoniserad standard: **EN-845-1:2013 Anmält organ No. 1235, Teknologisk Institut, DK-8000, Århus har utfört typprovning av produkten enligt standarden.**
7. Deklarerad prestanda: **Dimensioner mm**
Längder mm
90 230
120 240
140 250
160 260
190 270
200 280
210 290
220

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Dragkraftskapacitet	Min. 4,0 kN (Betong 25 MPa)	EN-845-1
Tryckkraftskapacitet	Beräknas enligt EC 3 & EC6	
Vattenavledningsförmåga	Resistent	EN-845-1
Referensnr. ytbehandling	Austenitiskt rostfritt stål, ref 1 & 3	EN-845-1, annex A, Tabell A1
Korrosions klass	Klass MX 4	Eurocode 6
Minsta förankringsdjup	40 mm (Betong)	EN-845-1

8. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 & 2 överensstämmer med den prestandan som anges i punkt 7. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:

Gnosjö Juli 1, 2013

Yngve Josefsson
Teknisk chef