

aCademy

Artikelnr 7015520–7015524

Montering av armatur

Fäst med skruv avsett för aktuellt tak.

Installation dikt tak/vägg

Skruva fast skruvarna i taket med korrekt C/C mått. Haka upp armaturen i taket med nyckelhålet och för in kabeln genom önskad kabelgenomföring. Skruva åt skruvarna och sätt tillbaka bländskyddet.

Installation pendlad

Skruva fast takkopporna i taket med korrekt C/C mått och skruva sedan fast justeringsmekanismen i takkopporna. Justera sedan pendelwirens längd och balansera armaturen genom att justera tumskruven i sidled i sin slits.

OBS! Den tunna plastfilm som sitter i bländskyddet förhindrar bländning och bidrar till att ljuset fördelas korrekt från armaturen. Lämna därför platsfilmen kvar i bländskyddet.

OBS! Rör ej lysdioderna eller LED modulerna utan ESD skydd.

OBS! Håll kabellängden nere för minimal skuggning i bländskyddet.

Kapslingsklass: IP 20

Typ	Artikelnr	L	B	H
aCademy 4000	7015520	1193	101	73
aCademy 4000 Dali CF	7015521	1193	101	73
aCademy 4000 Suspended	7015522	1193	101	73
aCademy 6000 Suspended Dali CF	7015523	1193	101	73
aCademy 4000 Board	7015524	1193	101	73

