

Miljödeklaration

Produktnamn:

Indy44 LED



IP 44

Total vikt:2,5 kg

Innehållsdeklaration:

				VIKT-%	ÅTERVINNING
Stomme:	AluZink-plåt AZ150	-		49,26	ja
Kåpa:	Polymetylmetaakrylat PMMA	-		24,07	ja
Ytbehandling:	Polyesterpulverlack	-		0,93	nej
Gavel:	ASA plast			2,54	ja
Internledning:	Koppar	CAS# 7440-50-8		1,00	ja
	Polyolefin	Krita som flamskyddsmedel			
Skravar etc:	Stål, förzinkat			1,34	ja
Kopplingsplint:	Polykarbonat			1,45	ja
	Mässing (63%Cu, 37% Zn)	Blyfri		0,20	ja
Bussning:	Polyeten peoe6227	Halogen- och kadmiumfri		0,12	ja
Genomförning:	TPE - Termoplastisk elastomer	DFG 7720		0,45	ja
LED-modul:	Kretskort CEM3			6,09	
	Glasfiber	CAS# 65997-17-3		30-60%	nej
	Kopparfolie	CAS# 7440-50-8		10-30%	ja
	Epoxy	CAS# 24969-06-0		30-60%	nej
	LED			0,30	ja
	Säkring Metall			0,06	ja
	Plint Polyester			0,18	ja
	Lödtenn An/Ag/Cu	Blyfri		0,04	ja
	Etikett Papper			0,10	ja
	Driftdon:				
	Elektroniskt HF don, A2 klass			0,00	
	Zink			0,05	ja
	Mässing (63%Cu, 37% Zn)	Blyfri		0,01	ja
	Polyuretan			0,02	ja
	Stål			5,19	ja
	Kretskort CEM3			1,63	
	Glasfiber	CAS# 65997-17-3		30-60%	nej
	Kopparfolie	CAS# 7440-50-8		10-30%	ja
	Epoxy	CAS# 24969-06-0		30-60%	nej
	Kiseldioxid (SiO ²)			0,24	nej
	Kisel			0,01	nej
	Tenn	Blyfri		0,61	ja
	Aluminium AW5754 H22			0,25	ja
	Aluminiumoxid (Al ² O ³)			0,03	ja
	Glas			0,00	ja
	Kopparlegering			0,16	ja
	Nickel			0,00	ja
	PET			0,36	ja
	Koppar	CAS# 7440-50-8		1,73	ja
	Ferriter			0,86	ja
	Elektrolyt			0,05	nej
	EPDM			0,05	nej
	PBT			0,22	nej
	PA6			0,14	nej
	Bismuthoxid (Bi ² O ³)			0,00	nej
	Zinkoxid			0,05	ja
	Dopning			0,00	nej
	Tennlegering	Blyfri		0,20	ja
	Antimonoxid (Sb ² O ³)			0,00	nej
	Silver			0,01	ja