

Prestandadeklaration



Nr: 2296/CPR/888

Produkt/objekt/serienummer: P10075VER1	Montageband ffzv
Användningsområde:	För all upphängning
Tillverkare:	Ahlsell
System för bestyrkande	2+
Anmält organ:	AAA Certification AB Göteborgsvägen 16H 441 43 Alingsås
Anmält organ Nr	2296
AAA Certification AB har utfört (i) första revision enligt 2+ besiktning av fabrik, initial typprovning och tillverkningskontroll av FPC-system. Bestyrkande mot 89/106/EEG följer AC procedur 2+, bilaga III.2 (ii).	

## Produktbeskrivning

**Montageband (Patentband) för rör, stål ffzv.**  
För all montering.



Artikel nr	Dim mm	Hål ø mm	Hål c/c	Rek maxlast kN	Förp m	RSK-nr
3816825	12x1,00	5,0	15	0,85	10	3816825
19033275	12x1,00	5,0	15	0,85	25	19033275
3816826	17x1,00	7,0	20	1,15	10	3816826
19033276	17x1,00	7,0	20	1,15	25	19033276
19033277	26x1,00	8,5	26	2,55	10	19033277
3816827	26x1,00	8,5	26	2,55	25	3816827

## Ahlsell Sverige AB

117 98 Stockholm  
Besök: Liljeholmsvägen 30  
Tel: 08-685 70 00  
Fax: 08-685 70 96  
www.ahlsell.se  
E-post: info@ahlsell.se  
Org.nr: 556012-9206

Övriga egenskaper	Prestanda
Toleranser för mått och form	NPD
Svetsbarhet	Ej Svetsbart
Brottseghet	NPD
Bärförmåga	Se ovan
Utmattningshållfasthet	NPD
Brandmotstånd	NPD
Deformation i bruksgränstillstånd	NPD
Reaktion vid brandpåverkan	A1
Farliga ämnen	NPD
Slaghållfasthet	NPD
Beständighet	Varmgalvat bandstål i kvalitet DX51D Z275MAC Materialet är förzinkat med 275 g/m <sup>2</sup> ,Omräknat till skiktjocklek innebär det 19 µm på varje sida.

Prestandan för produkten identifierad ovan är i överensstämmande med deklarerad prestanda identifierade enligt standard EN 1090-1:2009+A1:2011. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av Ahlsell AB Undertecknat för tillverkaren av:

Ahlsell AB




---

Per Månson  
Eftermarknadsansvarig VVS-produkter