



Nr: 2296/CPR/888

Produkt/objekt/serienummer: P10073VER1	Montageband plastbehandlade
Användningsområde:	För all upphängning
Tillverkare:	Ahlsell
System för bestyrkande	2+
Anmält organ:	AAA Certification AB Göteborgsvägen 16H 441 43 Alingsås
Anmält organ Nr	2296
AAA Certification AB har utfört (i) första revision enligt 2+ besiktning av fabrik, initial typprovning och tillverkningskontroll av FPC-system. Bestyrkande mot 89/106/EEG följer AC procedur 2+, bilaga III.2 (ii).	

Produktbeskrivning

**Montageband (Patentband) för rör plastbelagda.
För all montering.**



Artikel nr	Utförande	Dim/mm	Hål ø mm	Hål c/c	Rek maxlast kN	Förp m	RSK-nr
3816837	vit	12x1,00	5,0	15	0,85	10	3816837
3816807	grå	12x1,00	5,0	15	0,85	10	3816807
19029284	svart	12x1,00	5,0	15	0,85	10	19029284
19033273	svart	17x1,00	7,0	20	1,15	10	19033273
3816838	vit	17x1,00	7,0	20	1,15	10	3816838
3816809	grå	17x1,00	7,0	20	1,15	10	3816809
19033274	vit	26x1,00	8,5	26	2,55	10	19033274

Ahlsell Sverige AB

117 98 Stockholm
Besök: Liljeholmsvägen 30
Tel: 08-685 70 00
Fax: 08-685 70 96
www.ahlsell.se
E-post: info@ahlsell.se
Org.nr: 556012-9206

Övriga egenskaper	Prestanda
Toleranser för mått och form	NPD
Svetsbarhet	Ej Svetsbart
Brottseghet	NPD
Bärförmåga	Se ovan
Utmattningshållfasthet	NPD
Brandmotstånd	NPD
Deformation i bruksgränstillstånd	NPD
Reaktion vid brandpåverkan	A1
Farliga ämnen	NPD
Slaghållfasthet	NPD
Beständighet	Bandstål typ S235. Elektrolytisk efterbehandling av produkten med ca 8-12 µm. Polyamid

Prestandan för produkten identifierad ovan är i överensstämmande med deklarerad prestanda identifierade enligt standard EN 1090-1:2009+A1:2011. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av Ahlsell AB Undertecknat för tillverkaren av:

Ahlsell AB



Per Månson
Eftermarknadsansvarig VVS-produkter