



Nr: 2296/CPR/888

Produkt/objekt/serienummer: P10045VER1	Klamsvep nr. 391 gummiklädda fzb
Användningsområde:	För upphängning av rör
Tillverkare:	Ahlsell
System för bestyrkande	2+
Anmält organ:	AAA Certification AB Göteborgsvägen 16H 441 43 Alingsås
Anmält organ Nr	2296
AAA Certification AB har utfört (i) första revision enligt 2+ besiktning av fabrik, initial typprovning och tillverkningskontroll av FPC-system. Bestyrkande mot 89/106/EEG följer AC procedur 2+, bilaga III.2 (ii).	

Produktbeskrivning

Klamsvep nr 391 M8/M10, snabbblåsande, gummiklädda

Elförzinkade ledade klamsvep med 1st medföljande skruv, försedd med snabbblåsning. Anslutningsgänga kombinerad M8/M10-gänga. Gummiprofil av ålderbeständig EPDM-gummiprofil.

Temperaturbeständig mellan -50°C och $+110^{\circ}\text{C}$. Rekommenderad maxlast upp till dimension 91mm är 0,8kN, och för dimension upp till 114mm 1,0kN



Artikel nr	För rör dy mm	Material mm	Mutter	Skruv	Dim gummi mm
3808245	12–15	20x1.2	M8/M10	M5x22	20x3.5
3808246	15–19	20x1.2	M8/M10	M5x22	20x3.5
3808243	20–23	20x1.2	M8/M10	M5x22	20x3.5
3808248	25–28	20x1.2	M8/M10	M5x22	20x3.5
3808249	32–35	20x1.2	M8/M10	M5x25	20x3.5
3808251	40–43	20x1.2	M8/M10	M5x25	20x3.5
3808253	44–49	20x1.2	M8/M10	M5x25	20x3.5
3808254	50–55	20x1.5	M8/M10	M5x30	20x4.5
3808255	57–61	20x1.5	M8/M10	M5x30	20x4.5
3808256	63–67	20x1.5	M8/M10	M5x30	20x4.5
3808257	74–80	20x1.5	M8/M10	M5x30	20x4.5
3808258	83–91	20x1.5	M8/M10	M5x30	20x4.5
3808260	108–114	20x1.5	M8/M10	M5x30	20x4.5

Ahlsell Sverige AB

117 98 Stockholm
 Besök: Liljeholmsvägen 30
 Tel: 08-685 70 00
 Fax: 08-685 70 96
 www.ahlsell.se
 E-post: info@ahlsell.se
 Org.nr: 556012-9206

Övriga egenskaper	Prestanda
Toleranser för mått och form	NPD
Svetsbarhet	Ej Svetsbart
Brottseghet	NPD
Bärförmåga	Se ovan
Utmattningshållfasthet	NPD
Brandmotstånd	NPD
Deformation i bruksgränstillstånd	NPD
Reaktion vid brandpåverkan	A1
Farliga ämnen	NPD
Slaghållfasthet	NPD
Beständighet	Bandstål typ S235. Elektrolytisk efterbehandling av produkten med ca 8-12 µm.

Prestandan för produkten identifierad ovan är i överensstämmande med deklarerad prestanda identifierade enligt standard EN 1090-1:2009+A1:2011. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av Ahlsell AB Undertecknat för tillverkaren av:

Ahlsell AB



Per Månson
Eftermarknadsansvarig VVS-produkter