



Nr: 2296/CPR/888

Produkt/objekt/serienummer: P10044VER1	Klammer nr. 270 gummiklädda fzb
Användningsområde:	För upphängning av rör
Tillverkare:	Ahlsell
System för bestyrkande	2+
Anmält organ:	AAA Certification AB Göteborgsvägen 16H 441 43 Alingsås
Anmält organ Nr	2296
AAA Certification AB har utfört (i) första revision enligt 2+ besiktning av fabrik, initial typprovning och tillverkningskontroll av FPC-system. Bestyrkande mot 89/106/EEG följer AC procedur 2+, bilaga III.2 (ii).	

Produktbeskrivning

Klammer nr 270, gummiklädda

Elförzinkad tudelad klamma med 2st medföljande skruvar, varav den ena försedd med snabbblåsning. Anslutningsgänga kombinerad M8 alternativt kombinerad M8/M10-gänga eller M10. Gummiprofil av ålderbeständigt EPDM-gummi 20x4,5/7,5mm. Temperaturbeständig mellan - 50°C och +110°C. Rekommenderad maxlast upp till dimension 91mm är 1,0 kN, och för dimension 160 är 1,5 kN.



Artikel nr	För rör dy mm	Mat. mm	Mutter	Gummiprofil mm	Med skruv
3808171	12-15	20x1,5	M8	20x4,5	M6x20
3808172	15-19	20x1,5	M8	20x4,5	M6x20
3808173	20-23	20x1,5	M8	20x4,5	M6x20
3808174	25-28	20x1,5	M8	20x4,5	M6x20
3808175	32-35	20x1,5	M8	20x4,5	M6x20
3808176	40-43	20x1,5	M8	20x4,5	M6x20
3808177	44-49	20x2,0	M8	20x4,5	M6x20
3808178	50-56	20x2,0	M8/M10	20x4,5	M6x25
3808179	57-61	20x2,0	M8/M10	20x4,5	M6x25
3808185	63-67	20x2,0	M8/M10	20x4,5	M6x25

Ahlsell Sverige AB

117 98 Stockholm
 Besök: Liljeholmsvägen 30
 Tel: 08-685 70 00
 Fax: 08-685 70 96
 www.ahlsell.se
 E-post: info@ahlsell.se
 Org.nr: 556012-9206

3808180	74–80	20x2,0	M8/M10	20x7,5	M6x25
3808181	83–91	20x2,0	M8/M10	20x7,5	M6x25
3808182	108–114	20x2,5	M8/M10	20x7,5	M8x25
3808183	136–139	20x2,5	M8/M10	20x7,5	M8x25
3808184	159–163	20x2,5	M8/M10	23x7,5	M8x25
19033112	165–169	20x2,5	M8/M10	23x7,5	M8x25

Övriga egenskaper	Prestanda
Toleranser för mått och form	NPD
Svetsbarhet	Ej Svetsbart
Brottseghet	NPD
Bärförmåga	Se ovan
Utmattningshållfasthet	NPD
Brandmotstånd	NPD
Deformation i bruksgränstillstånd	NPD
Reaktion vid brandpåverkan	A1
Farliga ämnen	NPD
Slaghållfasthet	NPD
Beständighet	Bandstål typ S235. Elektrolytisk efterbehandling av produkten med ca 8-12 µm. Gummi

Prestandan för produkten identifierad ovan är i överensstämmande med deklarerad prestanda identifierade enligt standard EN 1090-1:2009+A1:2011. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av Ahlsell AB Undertecknat för tillverkaren av:

Ahlsell AB

Per Månson
Eftermarknadsansvarig VVS-produkter