



Nr: 2296/CPR/888

Produkt/objekt/serienummer: P10056VER2	Klamma tudelad nr 4372 fzb
Användningsområde:	För upphängning av rör
Tillverkare:	Ahlsell
System för bestyrkande	2+
Anmält organ:	AAA Certification AB Göteborgsvägen 16H 441 43 Alingsås
Anmält organ Nr	2296
AAA Certification AB har utfört (i) första revision enligt 2+ besiktning av fabrik, initial typprovning och tillverkningskontroll av FPC-system. Bestyrkande mot 89/106/EEG följer AC procedur 2+, bilaga III.2 (ii).	

Produktbeskrivning

Tudelad klammer med skruv i vardera sidan samt fästmutter för gängstång M8 och M10. Anpassad till AF Armafix ytterdiameter samt tillåten belastning vid upphängningspunkterna.

Klammer 4372 elförzinkad, med anslutningsmutter M8/M10



Artikel nr	För rör dy mm	Beteckning	Mat.dim mm	Ansl.mutter	Med skruv	Max bel. kN
43724012	33-40	PC-4004	20x1,5	M8/M10	M6X25	1,0
43724018	41-47	PC-4005	20x1,5	M8/M10	M6X25	1,0
43724028	48-54	PC-4006	20x2	M8/M10	M6X25	1,1
43724035	55-61	PC-4008	20x2	M8/M10	M6X25	1,1
43726028	62-69	PC-4009	20x2	M8/M10	M6X25	1,1
43724042	67-71	PC-4010	20x2	M8/M10	M6X25	1,1
43724048	69-78	PC-4011	20x2	M8/M10	M6X25	1,1
43724053	74-84		20x2	M8/M10	M6x25	1,1
43724054	85-91	PC-4012	20x2	M8/M10	M6X25	1,1
43724070	90-98	PC-4013	20x2,5	M8/M10	M6X25	1,5
43724076	104-110	PC-4015	20x2,5	M8/M10	M6X25	1,5
43726070	108-116	PC-4016	20x2,5	M8/M10	M8X40	1,5
43724089	116-126	PC-4017	20x2,5	M8/M10	M8X40	1,5

Ahlsell Sverige AB

117 98 Stockholm
 Besök: Liljeholmsvägen 30
 Tel: 08-685 70 00
 Fax: 08-685 70 96
 www.ahlsell.se
 E-post: info@ahlsell.se
 Org.nr: 556012-9206

43724108	133-141	PC-4019	20x2,5	M8/M10	M8X40	1,5
43724114	144-154	PC-4020	20x2,5	M8/M10	M8X40	1,5
43724140	159-168	PC-4021	20x2,5	M8/M10	M8X40	1,5
43726125	174-184	PC-4022	20x2,5	M8/M10	M8X40	1,5
43724160	184-195	PC-4023	20x2,5	M8/M10	M8X40	1,5
43726160	207-218	PC-4024	20x2,5	M8/M10	M8X40	1,5

Övriga egenskaper	Prestanda
Toleranser för mått och form	NPD
Svetsbarhet	Ej Svetsbart
Brottseghet	NPD
Bärförmåga	Se ovan
Utmattningshållfasthet	NPD
Brandmotstånd	NPD
Deformation i bruksgränstillstånd	NPD
Reaktion vid brandpåverkan	A1
Farliga ämnen	NPD
Slaghållfasthet	NPD
Beständighet	Bandstål typ S235. Elektrolytisk efterbehandling av produkten med ca 8-12 µm.

Prestandan för produkten identifierad ovan är i överensstämmande med deklarerad prestanda identifierade enligt standard EN 1090-1:2009+A1:2011. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av Ahlsell AB Undertecknat för tillverkaren av:

Ahlsell AB



Per Månson
Eftermarknadsansvarig VVS-produkter