


Belastningstabell för Ironside Rundsling

Färg sling	WLL Vertikalt lyft	Hållfasthet för arbetssäkerhet, enkelslinga					Hållfasthet för arbetssäkerhet, montering dubbla slingor			
		Vertikalt lyft	Spärrat lyft	Korglyft			Vertikalt lyft	Vertikalt lyft	Spärrat lyft	Spärrat lyft
		Faktor	1,0	0,8	2,0	1,4	1,0	1,4	1,0	1,1
					a=0°- 45°	a=45°- 60°	a=0°- 45°	a=45°- 60°	a=0°- 45°	a=45°- 60°
Violet	1 ton	1 ton	0,8 ton	2 ton	1,4 ton	1 ton	1,4 ton	1 ton	1,1 ton	0,8 ton
Grön	2 ton	2 ton	1,6 ton	4 ton	2,8 ton	2 ton	2,8 ton	2 ton	2,2 ton	1,6 ton
Gul	3 ton	3 ton	2,4 ton	6 ton	4,2 ton	3 ton	4,2 ton	3 ton	3,3 ton	2,4 ton
Grå	4 ton	4 ton	3,2 ton	8 ton	5,6 ton	4 ton	5,6 ton	4 ton	4,4 ton	3,2 ton
Röd	5 ton	5 ton	4 ton	10 ton	7 ton	5 ton	7 ton	5 ton	5,5 ton	4 ton
Brun	6 ton	6 ton	4,8 ton	12 ton	8,4 ton	6 ton	8,4 ton	6 ton	6,6 ton	4,8 ton
Blå	8 ton	8 ton	6,4 ton	16 ton	11,2 ton	8 ton	11,2 ton	8 ton	8,8 ton	6,4 ton



min diameter och
fri bredd vid lyft
om rundpart

ton	min. dia.	min. fri bredd
1	23mm	35mm
2	32mm	40mm
3	35mm	47mm
4	38mm	50mm
5	42mm	53mm
6	46mm	60mm
8	50mm	67mm
10	56mm	75mm

IRONSIDE®