

Prestandadeklaration



Nr: 2296/CPR/888

Produkt/objekt/serienummer: P10043VER1	Klamsvep nr. 251 gummiklädda fzb
Användningsområde:	För upphängning av rör
Tillverkare:	Ahlsell
System för bestyrkande	2+
Anmält organ:	AAA Certification AB Göteborgsvägen 16H 441 43 Alingsås
Anmält organ Nr	2296
AAA Certification AB har utfört (i) första revision enligt 2+ besiktning av fabrik, initial typprovning och tillverkningskontroll av FPC-system. Bestyrkande mot 89/106/EEG följer AC procedur 2+, bilaga III.2 (ii).	

Produktbeskrivning

Klamsvep a-collection nr 251, gummiklädda

Elförzinkade ledade klamsvep med 1st medföljande skruv, försedd med snabbblåsning. Anslutningsgänga kombinerad M8. Gummiprofil av ålderbeständig EPDM-gummiprofil 20x3,5 -5mm. Temperaturbeständig mellan -50°C och +110°C. Rekommenderad maxlast upp till dimension 91mm är 0,8kN, och för dimension upp till 114mm är 1,0kN.



Artikel nr	För rör dy mm	Mat. Dim.	Mutter	Med skruv
3808244	10-12	20x1,2	M8	M5x22
3808012	12-15	20x1,2	M8	M5x22
3808013	15-19	20x1,2	M8	M5x22
3808014	20-23	20x1,2	M8	M5x22
3808015	25-28	20x1,2	M8	M5x25
3808016	32-35	20x1,2	M8	M5x25
3808017	40-43	20x1,2	M8	M5x25
3808018	44-49	20x1,2	M8	M5x25
3808019	50-55	20x1,2	M8	M5x30
3808020	57-61	20x1,5	M8	M5x30
3808021	74-80	20x1,5	M8	M5x30
3808022	83-91	20x1,5	M8	M5x30
3808023	108-114	20x2,0	M8/M10	M6x35

Ahlsell Sverige AB

117 98 Stockholm
 Besök: Liljeholmsvägen 30
 Tel: 08-685 70 00
 Fax: 08-685 70 96
 www.ahlsell.se
 E-post: info@ahlsell.se
 Org.nr: 556012-9206

Övriga egenskaper	Prestanda
Toleranser för mått och form	NPD
Svetsbarhet	Ej Svetsbart
Brottseghet	NPD
Bärförmåga	Se ovan
Utmattningshållfasthet	NPD
Brandmotstånd	NPD
Deformation i bruksgränstillstånd	NPD
Reaktion vid brandpåverkan	A1
Farliga ämnen	NPD
Slaghållfasthet	NPD
Beständighet	Bandstål typ S235. Elektrolytisk efterbehandling av produkten med ca 8-12 µm. Gummi

Prestandan för produkten identifierad ovan är i överensstämmande med deklarerad prestanda identifierade enligt standard EN 1090-1:2009+A1:2011. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av Ahlsell AB Undertecknat för tillverkaren av:

Ahlsell AB



Per Månson
Eftermarknadsansvarig VVS-produkter