



Nr: 2296/CPR/888

Produkt/objekt/serienummer: P10046VER1	Klammer nr. 278N, 12-166 mm fzb
Användningsområde:	För upphängning av rör
Tillverkare:	Ahlsell
System för bestyrkande	2+
Anmält organ:	AAA Certification AB Göteborgsvägen 16H 441 43 Alingsås
Anmält organ Nr	2296
AAA Certification AB har utfört (i) första revision enligt 2+ besiktning av fabrik, initial typprovning och tillverkningskontroll av FPC-system. Bestyrkande mot 89/106/EEG följer AC procedur 2+, bilaga III.2 (ii).	

Produktbeskrivning

Klammer nr 278N elförzinkade, med anslutningsmutter

Elförzinkade tudelade klamrer med 2st medföljande skruvar. Anslutningsgänga M8 eller kombinerad M8/M10-gänga. Rekommenderad maxlast upp till dimension 91mm är 1,0kN, och 1,5 kN för dim. 95–163mm.



Artikel nr	För rör dy mm	Material mm	Ansl. mutter	Skruv
3809389	12–15	20x1.2	M8/M10	M5X16
3809390	15–19	20x1.2	M8/M10	M5X16
3809391	20–23	20x1.2	M8/M10	M5X16
3809392	26–31	20x1.2	M8/M10	M5X16
3809393	32–35	20x1.2	M8/M10	M5X16
3809394	40–43	20x1.2	M8/M10	M5X16
3809395	44–46	20x1,2	M8/M10	M5x16
3809396	47–51	20x1.2	M8/M10	M5X16
3809397	50–56	20x1.5	M8/M10	M6x20
3809398	57–61	20x1.5	M8/M10	M6x20
3809399	63–67	20x1.5	M8/M10	M6x20
3809400	67–70	20x1,5	M8/M10	M6x20
3809401	74–77	20x1.5	M8/M10	M6x20

Ahlsell Sverige AB

117 98 Stockholm
 Besök: Liljeholmsvägen 30
 Tel: 08-685 70 00
 Fax: 08-685 70 96
 www.ahlsell.se
 E-post: info@ahlsell.se
 Org.nr: 556012-9206

3809402	78–80	20x1.5	M8/M10	M6x20
3809403	83–91	20x1.5	M8/M10	M6x20
3809404	95–102	25x2,0	M8/M10	M8x25
3809405	108–114	25x2.0	M8/M10	M8x25
3809407	112–116	25x2,0	M8/M10	M8X25
3809408	131–135	25x2.0	M8/M10	M8x25
3809409	136–142	25x2.0	M8/M10	M8x25
3809411	159–163	25x2.0	M8/M10	M8x25
3809412	162–166	25x2.0	M8/M10	M8x25

Övriga egenskaper	Prestanda
Toleranser för mått och form	NPD
Svetsbarhet	Ej Svetsbart
Brottseghet	NPD
Bärförmåga	Se ovan
Utmattningshållfasthet	NPD
Brandmotstånd	NPD
Deformation i bruksgränstillstånd	NPD
Reaktion vid brandpåverkan	A1
Farliga ämnen	NPD
Slaghållfasthet	NPD
Beständighet	Bandstål typ S235. Elektrolytisk efterbehandling av produkten med ca 8-12 µm.

Prestandan för produkten identifierad ovan är i överensstämmande med deklarerad prestanda identifierade enligt standard EN 1090-1:2009+A1:2011. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av Ahlsell AB Undertecknat för tillverkaren av:

Ahlsell AB

Per Månson
Eftermarknadsansvarig VVS-produkter