




Nr: 2296/CPR/888

| | |
|---|---|
| Produkt/objekt/serienummer: P10034VER1 | Ventilationsklamma ffzv |
| Användningsområde: | För upphängning av rör |
| Tillverkare: | Ahlsell |
| System för bestyrkande | 2+ |
| Anmält organ: | AAA Certification AB Göteborgsvägen 16H 441 43 Alingsås |
| Anmält organ Nr | 2296 |
| AAA Certification AB har utfört (i) första revision enligt 2+ besiktning av fabrik, initial typprovning och tillverkningskontroll av FPC-system. Bestyrkande mot 89/106/EEG följer AC procedur 2+, bilaga III.2 (ii). | |

Produktbeskrivning

Ventilationssvep gummiklädda nr 600 med anslutningsmutter.

För cirkulära kanaler, tudelade försedda med 2st anslutningsskruvar i förförzinkat utförande.



| Artikel nr | För kanaldimension | Material mm | Ansl.mutter | Gummi mm | Med skruv |
|------------|--------------------|-------------|-------------|----------|-----------|
| 3817756V | 100 | 20 x 1,5 | M8/M10 | 20 x 4,5 | M6 x 25 |
| 3817757 | 125 | 20 x 1,5 | M8/M10 | 20 x 4,5 | M6 x 25 |
| 3817758 | 160 | 20 x 1,5 | M8/M10 | 20 x 4,5 | M6 x 25 |
| 3817759 | 200 | 20 x 1,5 | M8/M10 | 20 x 4,5 | M6 x 25 |
| 3817760 | 250 | 25 x 1,5 | M8/M10 | 25 x 4,5 | M8 x 30 |
| 3817761 | 315 | 25 x 1,5 | M8/M10 | 25 x 4,5 | M8 x 30 |
| 3817762 | 400 | 25 x 1,5 | M8/M10 | 25 x 4,5 | M8 x 30 |
| 3817763 | 500 | 25 x 2,5 | M8/M10 | 25 x 4,5 | M8 x 30 |
| 3817764V | 630 | 25 x 2,5 | M8/M10 | 25 x 4,5 | M8 x 30 |
| 19033777 | 800 | 25 x 1,5 | M8/M10 | 25 x 4,5 | M8 x 30 |
| 19033778 | 1000 | 25 x 2,5 | M8/M10 | 25 x 4,5 | M8 x 30 |
| 19033779 | 1250 | 25 x 2,5 | M8/M10 | 25 x 4,5 | M8 x 30 |

Ahlsell Sverige AB

117 98 Stockholm
 Besök: Liljeholmsvägen 30
 Tel: 08-685 70 00
 Fax: 08-685 70 96
 www.ahlsell.se
 E-post: info@ahlsell.se
 Org.nr: 556012-9206

| Övriga egenskaper | Prestanda |
|-----------------------------------|--|
| Toleranser för mått och form | NPD |
| Svetsbarhet | Ej Svetsbart |
| Brottseghet | NPD |
| Bärförmåga | |
| Utmattningshållfasthet | NPD |
| Brandmotstånd | NPD |
| Deformation i bruksgränstillstånd | NPD |
| Reaktion vid brandpåverkan | A1 |
| Farliga ämnen | NPD |
| Slaghållfasthet | NPD |
| Beständighet | Varmgalvat bandstål i kvalitet DX51D Z275MAC Materialet är förzinkat med 275 g/m ² ,Omräknat till skiktjocklek innebär det 19 µm på varje sida. |

Prestandan för produkten identifierad ovan är i överensstämmande med deklarerad prestanda identifierade enligt standard EN 1090-1:2009+A1:2011. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av Ahlsell AB Undertecknat för tillverkaren av:

Ahlsell AB



Per Månson
Eftermarknadsansvarig VVS-produkter