

PrestandadeklARATION



Nr: 2296/CPR/888

Produkt/objekt/serienummer: P10029VER1	Pendelfäste L-profil
Användningsområde:	För upphängning av rör
Tillverkare:	Ahlsell
System för bestyrkande	2+
Anmält organ:	AAA Certification AB Göteborgsvägen 16H 441 43 Alingsås
Anmält organ Nr	2296
AAA Certification AB har utfört (i) första revision enligt 2+ besiktning av fabrik, initial typprovning och tillverkningskontroll av FPC-system. Bestyrkande mot 89/106/EEG följer AC procedur 2+, bilaga III.2 (ii).	

Produktbeskrivning

Pendelfäste Typ L2



Med rund hålning 11mm och slitsad hålning 36x11mm i förförzinkat utförande. 30 x 30mm.

Artikel nr	Typ tjocklek mm / Längd mm
3820298	L2 / 2000
3820299	L3 / 2000

Övriga egenskaper	Prestanda
Toleranser för mått och form	NPD
Svetsbarhet	Ej Svetsbart
Brottseghet	NPD
Bärförmåga	
Utmattningshållfasthet	NPD
Brandmotstånd	NPD
Deformation i bruksgränstillstånd	NPD
Reaktion vid brandpåverkan	A1
Farliga ämnen	NPD
Slaghållfasthet	NPD
Beständighet	Varmgalvat bandstål i kvalitet DX51D Z275MAC Materialet är förzinkat med 275 g/m ² , Omräknat till skiktjocklek innebär det 19 µm på varje sida

Prestandan för produkten identifierad ovan är i överensstämmande med deklarerad prestanda identifierade enligt standard EN 1090-1:2009+A1:2011. Denna prestandadeklARATION utfärdas på eget ansvar av Ahlsell AB Undertecknat för tillverkaren av:

Ahlsell AB



Per Månson
Eftermarknadsansvarig VVS-produkter