

PrestandadeklARATION



Nr: 2296/CPR/888

Produkt/objekt/serienummer: P10006VER1	Konsol Jirva 913
Användningsområde:	För upphängning av rör
Tillverkare:	Ahlsell
System för bestyrkande	2+
Anmält organ:	AAA Certification AB Göteborgsvägen 16H 441 43 Alingsås
Anmält organ Nr	2296
AAA Certification AB har utfört (i) första revision enligt 2+ besiktning av fabrik, initial typprovning och tillverkningskontroll av FPC-system. Bestyrkande mot 89/106/EEG följer AC procedur 2+, bilaga III.2 (ii).	

Produktbeskrivning

Konsoler Jirva 913, U-profil, rostfri 316L



Material/ytbehandling rostfritt 316L .

Artikel nr	Längd mm
------------	----------

3820311	300
---------	-----

Ahlsell Sverige AB

117 98 Stockholm
Besök: Liljeholmsvägen 30
Tel: 08-685 70 00
Fax: 08-685 70 96
www.ahlsell.se
E-post: info@ahlsell.se
Org.nr: 556012-9206

Bärförmåga

**Konsol typ J 913**

Bärarm av pendelfäste U3, ryggplatta av material 40x5 mm.


Belastning A



Belastning B



Belastning C



Bärarm längd	Belastning A	Belastning B	Belastning C
150 mm	1,0 kN	1,5 kN	1,5 kN
200 mm	0,75 kN	1,0 kN	1,0 kN
300 mm	0,5 kN	0,75 kN	0,75 kN
400 mm	0,25 kN	0,5 kN	0,5 kN

Övriga egenskaper	Prestanda
Toleranser för mått och form	NPD
Svetsbarhet	Svetsbart
Brottseghet	NPD
Bärförmåga	Se figur ovan
Utmattningshållfasthet	NPD
Brandmotstånd	NPD
Deformation i bruksgränstillstånd	NPD
Reaktion vid brandpåverkan	NPD
Farliga ämnen	NPD
Slaghållfasthet	NPD
Beständighet	Rostfritt stål syrafast EN 1.4404

Prestandan för produkten identifierad ovan är i överensstämmande med deklarerad prestanda identifierade enligt standard EN 1090-1:2009+A1:2011. Denna prestandadeklARATION utfärdas på eget ansvar av Ahlsell AB Undertecknat för tillverkaren av:

Ahlsell AB

Per Månson

Eftermarknadsansvarig VVS-produkter