

PrestandadeklARATION



Nr: 2296/CPR/888

Produkt/objekt/serienummer: P10013VER1	Konsol Jirva 913S 316L
Användningsområde:	För upphängning av rör
Tillverkare:	Ahlsell
System för bestyrkande	2+
Anmält organ:	AAA Certification AB Göteborgsvägen 16H 441 43 Alingsås
Anmält organ Nr	2296
AAA Certification AB har utfört (i) första revision enligt 2+ besiktning av fabrik, initial typprovning och tillverkningskontroll av FPC-system. Bestyrkande mot 89/106/EEG följer AC procedur 2+, bilaga III.2 (ii).	


Produktbeskrivning**Konsol Jirva 913S, rostfritt 316L****Artikel nr Längd mm**

3820312 500

Ahlsell Sverige AB


117 98 Stockholm
Besök: Liljeholmsvägen 30
Tel: 08-685 70 00
Fax: 08-685 70 96
www.ahlsell.se
E-post: info@ahlsell.se
Org.nr: 556012-9206

Bärförmåga

**Konsol typ J 913 S, med stöd**

Bärarm av pendelfäste U3, ryggplatta av material 40x5 mm.


Belastning A



Belastning B



Belastning C



Bärarm längd	Belastning A	Belastning B	Belastning C
250 mm	1,5 kN	3,0 kN	3,0 kN
300 mm	1,5 kN	2,75 kN	2,75 kN
400 mm	1,0 kN	2,5 kN	2,5 kN
500 mm	0,75 kN	2,0 kN	2,0 kN
600 mm	0,75 kN	1,5 kN	1,5 kN
800 mm	0,75 kN	1,5 kN	1,5 kN
1000 mm	0,5 kN	1,25 kN	1,25 kN

Övriga egenskaper	Prestanda
Toleranser för mått och form	NPD
Svetsbarhet	Svetsbart
Brottseghet	NPD
Bärförmåga	Se figur ovan
Utmattningshållfasthet	NPD
Brandmotstånd	NPD
Deformation i bruksgränstillstånd	NPD
Reaktion vid brandpåverkan	A1
Farliga ämnen	NPD
Slaghållfasthet	NPD
Beständighet	Rostfritt stål syrafast EN 1.4404

Prestandan för produkten identifierad ovan är i överensstämmande med deklarerad prestanda identifierade enligt standard EN 1090-1:2009+A1:2011. Denna prestandadeklARATION utfärdas på eget ansvar av Ahlsell AB Undertecknat för tillverkaren av:

Ahlsell AB

Per Månson

Per Månson

Eftermarknadsansvarig VVS-produkter