

Prestandadeklaration



Nr: 2296/CPR/888

Produkt/objekt/serienummer: P10036VER2	Helgängad stång (HGS) 8.8 Varmförzinkad
Tillverkare:	Ahlsell
System för bestyrkande	2+
Anmält organ:	AAA Certification AB Göteborgsvägen 16H 441 43 Alingsås
Anmält organ Nr	2296
AAA Certification AB har utfört (i) första revision enligt 2+ besiktning av fabrik, initial typprovning och tillverkningskontroll av FPC-system. Bestyrkande mot 89/106/EEG följer AC procedur 2+, bilaga III.2 (ii).	

**Produktbeskrivning**

**Helgängad stång HGS 8.8 varmförzinkad.  
M-gänga. Enligt DIN 976.**



Artikel nr	Dim. x Längd mm
234798	M8 x 1000
504362	M8 x 2000
3820910	M10 x 1000
389978	M10 x 2000
3820911	M12 x 1000
389979	M12 x 2000
3820912	M16 x 1000
232818	M16 x 2000
3820913	M20 x 1000
3820914	M24 x 1000
389021	M24 x 2000
178681	M27 x 1000
106473	M30 x 1000
231705	M36 x 1000

**Ahlsell Sverige AB**

117 98 Stockholm  
Besök: Liljeholmsvägen 30  
Tel: 08-685 70 00  
Fax: 08-685 70 96  
www.ahlsell.se  
E-post: info@ahlsell.se  
Org.nr: 556012-9206

Väsentliga egenskaper	Prestanda
Toleranser för mått och form	Enligt ISO 965
Svetsbarhet	Ej Svetsbar
Brottseghet	Enligt EN-ISO 898-1: 2013
Hållfasthetsklass	8.8 enligt EN-ISO 898-1: 2013
Utmattningshållfasthet	NPD
Brandmotstånd	NPD
Bärförmågeegenskaper	EN 1993-1-8 och EKS 8
Reaktion vid brandpåverkan	Materialklass A1
Utförandeklass	EXC2
Beständighet	Varmförzinkad enligt ISO 10684

Prestandan för produkten identifierad ovan är i överensstämmande med deklarerad prestanda identifierade enligt standard EN 1090-1:2009+A1:2011. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av Ahlsell AB Undertecknat för tillverkaren av:

Ahlsell AB




---

Per Månson

Eftermarknadsansvarig VVS-produkter