

Vi mäter det.



# Elektronisk läcksökare för köldmedier

testo 316-3 - Pålitlig läcksökning

---

Hög känslighet < 4 g/a innebär att minsta läckage kan detekteras

---

Kan detektera alla vanliga köldmedier

---

Enklast möjliga funktion med en enda knapp

---

Alltid redo utan förinställningar

---

LED-indikering för läckage med samtidigt ljudlarm

---



g/a

testo 316-3 är en pålitlig läcksökare för köldmedier som bör ingå i varje professionell kylteknikutrustning. Den detekterar även de minsta läckagen tack vare sin höga känslighet 4 g/a och uppfyller kraven i F-gasförordningen samt standarderna SAE J1627 och EN14624.

Instrumentet är redo att användas omedelbart efter start, utan att någon karakteristikkurva måste väljas. Tack vare den automatiska nollställningen kan testo 316-3 även detektera läckage i lokaler som redan har kontaminerats.

[www.nordtec.se](http://www.nordtec.se)

## Tekniska data / Tillbehör

### testo 316-3

testo 316-3, läcksökare för CFC, HFC, HCFC  
inkl. givarhuvud, serviceväska,  
kalibreringsprotokoll, batterier och filter

Best.nr. 0563 3163



#### Tekniska data för sensor

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Mätparameter | g/a               |
| Känslighet   | 4 g/a (0,15 oz/a) |

#### Allmänna tekniska data

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Köldmedier som kan detekteras | R-22, R134a, R-404A, R-410A, R-507, R438A samt alla CFC-, HFC-, and HCFC-medier |
| Standarder                    | SAE J1627, EN 14624, EG 2004/108/EG   |
| Driftstemp.                   | -20 ... +50 °C  |
| Omgivningsfukt                | 20 ... 80 %RH   |
| Förvaringstemp.               | 0 ... +50 °C  |
| Batterityp                    | 2 st. D   |
| Batteritid                    | 16 tim kontinuerlig drift   |
| Sensors livslängd             | Ca. 80 ... 100 tim (motsvarar ca. 1 år)   |
| Vikt                          | Ca. 500 g (inkl. batterier)   |
| Garanti                       | 2 år  |

#### Tillbehör för mätinstrument

#### Best.nr.

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Sensorhuvud till testo 316-3 | 0554 2610 |
|------------------------------|-----------|

Nordtec Instrument AB  
Box 12036, 402 41 Göteborg  
Telefon 031-704 10 70  
Fax 031-12 50 42  
E-post nordtec@nordtec.se

[www.nordtec.se](http://www.nordtec.se)