

**Rörskål Sager
Pipelane SGR1**



a-collection

Rörskål Sager Pipelane SGR1

Glasull. Ytbeklädnad av rutmönstrad glastrådförstärkt aluminiumfolie. Ytbeklädnaden bildar en längsgående överlapp med dubbelhäftande tejp och skyddspapper. Lämplig för isolering av kall- och varmvattenledningar. Kondensisolering av kalla rör ned till ca +5°C. Vid kondensisolering fogtätas tvärskarvar med aluminiumtejp. Thermisk konduktivitet 0.036, vid 50 grader. Uppfyller VVS-AMA:s normer för A-klass. Densitet: ca 50 kg/m³ Längd: 1200 mm. Användningstemperatur: 300°C. Ytbeklädnaden max 80°C. CE-godkänd enligt EN14303.



Tekniska egenskaper

Beskrivning	Data	Enhet	Norm
Värmeledning vid medeltemperatur Densitet = 50kg/m ³	50 C	0,036	W/(m·K)
	100 C	0,043	
	150 C	0,052	
	200 C	0,063	
	300 C	0,093	
Brandegenskaper	Ej brännbar A2 -s1,d0		EN13501-1
Användningstemperatur		300	°C
Högsta tillåtna användnings temp.		500	°C
Ytbeklädnad max temperatur		≤ 100	°C
Fuktegenskaper			
Vattenabsorption		< 1	kg/m ²
Specifik värme	Cp	0,84	kJ(kg·K)

Dimensioner

Tjocklek	Innerdiameter	Längd
20–140 mm	15–612 mm	1200 mm

Isolertjocklek 20 mm

Artikel nr	Isolertjocklek	Meter längd	Ytterdiam mm	M/Förpackning	Meter per pall
44002015	15/20	1,2	55	50,4	302,4
44002018	18/20	1,2	58	50,4	302,4
44002022	22/20	1,2	62	43,2	259,2
44002028	28/20	1,2	68	36	216
44002035	35/20	1,2	75	30	180
44002042	42/20	1,2	82	24	144
44002048	48/20	1,2	88	21,6	129,6
44002054	54/20	1,2	94	19,2	115,2
44002060	60/20	1,2	100	16,8	100,8

Isolertjocklek 30 mm

Artikel nr	Isolertjocklek	Meter längd	Ytterdiam mm	M/Förpackning	Meter per pall
44003015	15/30	1,2	75	27,6	165,6
44003018	18/30	1,2	78	27,6	165,6
44003022	22/30	1,2	82	24	144
44003028	28/30	1,2	88	21,6	129,6
44003035	35/30	1,2	95	19,2	115,2
44003042	42/30	1,2	102	15,6	93,6
44003048	48/30	1,2	108	14,4	86,4
44003054	54/30	1,2	114	12	72
44003060	60/30	1,2	120	10,8	64,8
44003070	70/30	1,2	130	10,8	64,8
44003076	76/30	1,2	136	9,6	57,6
44003089	89/30	1,2	149	7,2	43,2
44003114	114/30	1,2	174	4,8	28,8
44003140	140/30	1,2	200	4,8	28,8

Isolertjocklek 40 mm

Artikel nr	Isolertjocklek	Meter längd	Ytterdiam mm	M/Förpackning	Meter per pall
44004015	15/40	1,2	95	18	108
44004018	18/40	1,2	98	18	108
44004022	22/40	1,2	102	15,6	93,6
44004028	28/40	1,2	108	14,4	86,4
44004035	35/40	1,2	115	12	72
44004042	42/40	1,2	122	10,8	64,8
44004048	48/40	1,2	128	10,8	64,8
44004054	54/40	1,2	134	9,6	57,6
44004060	60/40	1,2	140	8,4	50,4
44004070	70/40	1,2	150	7,2	43,2
44004076	76/40	1,2	156	6	36
44004089	89/40	1,2	169	4,8	28,8
44004108	108/40	1,2	188	4,8	28,8
44004114	114/40	1,2	194	4,8	28,8
44004140	140/40	1,2	220	4,8	28,8
44004168	168/40	1,2	248	2,4	14,4

Isolertjocklek 50 mm

Artikel nr	Isolertjocklek	Meter längd	Ytterdiam mm	M/Förpackning	Meter per pall
44005022	22/50	1,2	122	10,8	64,8
44005028	28/50	1,2	128	10,8	64,8
44005035	35/50	1,2	135	9,6	57,6
44005042	42/50	1,2	142	7,2	43,2
44005048	48/50	1,2	148	7,2	43,2
44005054	54/50	1,2	154	6	36
44005060	60/50	1,2	160	6	36
44005076	76/50	1,2	176	4,8	28,8
44005089	89/50	1,2	189	4,8	28,8
44005114	114/50	1,2	214	4,8	28,8
44005140	140/50	1,2	240	2,4	14,4
44005168	168/50	1,2	268	2,4	14,4

Isolertjocklek 60 mm

Artikel nr	Isolertjocklek	Meter längd	Ytterdiam mm	M/Förpackning	Meter per pall
44006022	22/60	1,2	142	7,2	43,2
44006028	28/60	1,2	148	7,2	43,2
44006035	35/60	1,2	155	6	36
44006042	42/60	1,2	162	6	36
44006048	48/60	1,2	168	4,8	28,8
44006054	54/60	1,2	174	4,8	28,8
44006060	60/60	1,2	180	4,8	28,8
44006070	70/60	1,2	190	4,8	28,8
44006076	76/60	1,2	196	4,8	28,8
44006089	89/60	1,2	209	4,8	28,8
44006114	114/60	1,2	234	2,4	14,4
44006140	140/60	1,2	260	2,4	14,4
44006168	168/60	1,2	288	2,4	14,4
44006219	219/60	1,2	339	2,4	14,4

Isolertjocklek 80 mm

Artikel nr	Isolertjocklek	Meter längd	Ytterdiam mm	M/Förpackning	Meter per pall
44008076	76/80	1,2	236	2,4	14,4
44008089	89/80	1,2	249	2,4	14,4
44008114	114/80	1,2	274	2,4	14,4
44008140	140/80	1,2	300	2,4	14,4
44008168	168/80	1,2	328	2,4	14,4
44008219	219/80	1,2	379	2,4	14,4

ahlsell

a-collection är ett varumärke från Ahlsell
www.ahlsell.se

a-collection
– kvalitet till rätt pris