



PRESTANDEDEKLARATION



Ankarskruv

Dokumentnummer: T0025VER1

Produkt: Ankarskruv

Artikelnummer: Se Ahlsells katalog produktgrupp FIXX: ankarskruv

Användningsområde: Beslagskruv-/Ankarskruv för beslag i träkonstruktioner.

Tillverkare: Ahlsell Sverige AB
Liljeholmsvägen 30
117 98 Stockholm
tel: 08-685 70 00
fax: 08-685 70 96

Beslagskraven/Ankarskraven är typprovad av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, 0402, enligt specifikationer i den harmoniserade standarden EN 14592:2008+A1:2012 Träkonstruktioner - Dymningsformade förbindare av stål.
System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda: System 3

Skruv nr	Beskrivning
1	Beslag-/Ankarskruv 32mm
2	Beslag-/Ankarskruv 40mm

Prestanda

Egenskaper	Deklarerat värde eller klass		Provningsrapport
	nr:		
	1	2	
Flytmoment (My,k) Nmm	7000	7000	SP PX12718, 2012-04-12
Utdragning (f ax,k) N/mm ² I trä motsvarande klass C24	10,3	14,2	SP PX12718, 2012-04-12 + SP5P00622, 2015-01-26
Huvud-genomdrag	NPD	NPD	SP PX12718, 2012-04-12
Draghållfasthet (f tens,k) kN	10,0	10,0	SP PX12718, 2012-04-12
Vridmomentförhållande (förhållande mellan karakteristiskt brottmoment och karakteristiskt nedskruvningsmoment)	9	9	SP PX12718, 2012-04-12
Hållbarhet (korrosionsskydd)	Klimatklass 3 (enligt EN1995-1-1) Korrosivitetsklass C4	Klimatklass 3 (enligt EN1995-1-1) Korrosivitetsklass C4	SP PX14769 rev 2011-10-26 SP PX12718, 2012-04-12

Stefan Linné
Produktchef

Malmö 2017-07-12