

**LED kabel  
RQ 2x0,75  
Tvinnad**



**Praktisk**



**a-collection**

# RQ 2x0,75 Tvinnad

## Egenskaper

- Mångtrådig kopparledare 0,75 mm<sup>2</sup>
- Halogenfri isolering
- Tvinnat par för dämpning av elektriska störningsfält
- Levereras i smidig box
- Metermärkt
- Märkspänning 100V
- Brandklassning EN 50575 Dca -s2,d2,a1
- ROHS-godkänd

## Applikation

Avsedd för anslutning av LED-armaturer i lågspänningsanläggningar. Förläggs i rör vid installation i byggnader.

## Design

Kopplingstråd med obelagd mångtrådig kopparledare, isolerad med flamskyddad halogenfri polymer. Partvinnad för dämpning av inducerade strömmar från elektriska störningsfält som kan ge upphov till glimmande LED-belysning.

## Konstruktion

<b>Ledare</b>	Obelagd mångtrådig klass 5 kopparledare 0,75 mm <sup>2</sup>
<b>Isolering</b>	Flamskyddad halogenfri polymer 2,10 mm
<b>Uppbyggnad</b>	Tvinnat par

## Produkt data

<b>Märkspänning</b>	100V
<b>Temperaturområde</b>	-40 +70 °C
<b>Brandspridning</b>	IEC 60 332-2
<b>Halogenfri</b>	IEC 60 754-2
<b>Standard</b>	SS-EN 50525-3-31 itd
<b>Resistans</b>	26 Ohm/km

Artikelnr	Benämning	Ledarparters färg	Dimension tot. (mm)	Vikt kg/100m	Leveranslängd (m)
4891403	LED kabel RQ 2x0,75 tvinnad	Röd/Svart	4,2	1,8	300

