

W1G200-EC87-25

Axialfläkt med rund väggplatta

Försedd med energieffektiv EC-motor med integrerad driv- och styrelektronik.

Tvåhastighetsmotor med 5 st fläktblad. Minsta inställbara varvtal är 500 rpm.

Spänning:	1~230 VAC
Frekvens:	50 / 60 Hz
Upptagen effekt:	8,5 W
Märkström:	0,07 A
Förprogramerat varvtal:	1300/900 rpm
Luftflöde:	126,00 l/s
Luftflöde:	455,0 m ³ /h
Temperaturområde drift:	-30...+50 °C
Rotationsriktning:	Moturs sett från rotorsidan
Motor:	ESM
Motorbeteckning:	M1G055BD
Kapslingsklass:	IP55
Isolationsklass motor:	B
Lagertyp:	Kullager
Fläkthjul:	Förstärkt glasfiber
Monteringsläge:	Valfritt
Uppfyllda standarder:	VDE, UL, CSA, GOST; CCC
Storlek:	ø 200 mm
Vikt:	1.0 kg
Art.nr ebm-papst:	W1G200EC8725

Verktyg för ändring inställning av varvtal: CBC000AF0801.

OBS!! Motorn måste vara strömlös vid ändring av varvtal