

W1G230-EB89-21

Axialfläkt med rund väggplatta

Försedd med energieffektiv EC-motor med integrerad driv- och styrelektronik.

Tvåhastighetsmotor med 5 st fläktblad. Minsta inställbara varvtal är 700 rpm.

Spänning:	1~230 VAC
Frekvens:	50 / 60 Hz
Upptagen effekt:	26 W
Märkström:	0,2 A
Förprogramerat varvtal:	1200/1500 rpm
Luftflöde:	272,2 l/s
Luftflöde:	980,0 m ³ /h
Temperaturområde drift:	-30...+50 °C
Rotationsriktning:	Moturs sett från rotorsidan
Motor:	ESM
Motorbeteckning:	M1G055-BD
Kapslingsklass:	IP55
Isolationsklass motor:	B
Lagertyp:	Kullager
Fläkthjul:	Förstärkt glasfiber
Monteringsläge:	Valfritt
Uppfyllda standarder:	VDE, UL, CSA, C22.2 nr77, EAC, UL 1004-3
Storlek:	∅ 230 mm
Vikt:	1,0 kg
Art.nr ebm-papst:	W1G230EB8921

Verktøy för ändring inställning av varvtal: CBC000AF0801.

OBS!! Motorn måste vara strömlös vid ändring av varvtal