

Avloppsrörssystem



a-collection
– kvalitet till rätt pris

www.ahlsells.se

a-collection

Är Ahlsells eget varumärke.

Här hittar du bara varor med stor efterfrågan av hög kvalitet inom EL, VVS och Verktyg. a-collection är handplockade produkter som vi alltid erbjuder till ett bra pris.

Avloppsrör, gjutjärn

Avloppsrör, rött gjutjärn A-SML

Mufflösa avloppsrör, epoxibelagda rödbruna. Levereras exkl kopplingar. Typgodkända av SITAC. Tillverkade enligt EN877. Rören är kompatibla med andra typgodkända rör och rördelar och kopplingar. Längd 3 m.



Artikel nr	Utv diam mm	Inv diam mm	Vikt kg/st
119 04 00	58	50	13,5
119 04 01	75	68	18,0
119 04 02	110	100	26,5
119 04 03	160	150	43,5

Rördelar, gjutna

Rördelar, rött gjutjärn, A-SML

Mufflösa gjutjärnsrördelar, epoxibelagda rödbruna. Levereras exkl kopplingar. Typgodkända av SITAC. Tillverkade enligt EN877. Rördelarna är kompatibla med andra typgodkända rör och rördelar och kopplingar.

A-SML-böj 88°



Artikel nr	Dim mm
119 04 09	58
119 04 14	75
119 04 19	110

A-SML-böj 45°



Artikel nr	Dim mm
119 04 07	58
119 04 12	75
119 04 17	110
119 04 23	160

A-SML-böj 30°

Artikel nr	Dim mm
119 04 11	75
119 04 16	110

A-SML-böj 15°

Artikel nr	Dim mm
119 04 10	75
119 04 15	110

A-SML-grenrör 88°

Artikel nr	Dim mm
119 04 32	75x75
119 04 35	110x110
119 04 37	110x58
119 04 40	110x75

A-SML-grenrör 45°

Artikel nr	Dim mm
119 04 30	75x75
119 04 36	110x58
119 04 38	110x75
119 04 33	110x110
119 04 42	160x110
119 04 44	160x160

A-SML-förminskning

Artikel nr	Dim mm
119 04 64	75-58
119 04 66	110-75
119 04 67	160-110

A-SML-rensrör

Artikel nr	Dim mm
119 04 57	75
119 04 58	110
119 04 59	160

A-SML-propp



Artikel nr	Dim mm
119 04 69	75
119 04 70	110

A-SML-hörngrenrör 88°



Artikel nr	Dim mm
119 04 49	110

A-SML-dubbelgrenrör 88°



Artikel nr	Dim mm
119 04 82	110

Rörkopplingar

Rörkoppling för gjutjärn Wopf Favorit

Med enkel skruv för inomhusmontering.
För sammankoppling av typgodkända mufflösa
avloppsrör och delar av gjutjärn enligt EN877.
Med EPDM gummi.
Typgodkända av Sitac.



Artikel nr	Dim mm
119 07 97	58
119 07 98	75
119 07 99	110

Wopf Favorit med dubbla skruvar

Med EPDMgummi.

Artikel nr	Dim mm
119 08 00	160

Boja Wopf Favorit

Favoritbojan får endast användas tillsammans med Favorit
rörkoppling och typgodkända gjutjärnsrör och delar i byggnad.



Artikel nr	För rör DN
119 08 02	75
119 08 03	100
119 08 04	150

a-collection

Kapmaskin Ridgid 590 L



För kapning av rör och profiler av stål, aluminium, koppar, plast samt gjutjärns-rör utan smörjning eller kylning. Kapar i valfri vinkel 90° till 45°. Skruvstycke med snabbblåsning. Kraftigt klingskydd som öppnar automatiskt vid kapning. Lätt att transportera men kan även monteras stationärt. Motor 230V, 1-fas. Levereras med hårdmetallklinga (80 tänder).

Artikelnummer	233770
Klinga	355x2,2x25,4 mm
Kapkapacitet rör 90°	130 mm
rör 45°	70 mm
fyrkant 90°	120x120 mm
fyrkant 45°	90x90 mm
rektang 90°	95x180 mm
rektang 45°	80x100 mm
Spindelhastighet	1300 r/min
Motoreffekt	1650 W
Vikt	21,0 kg

Klinga Stand.355X25.4/66T



För kapning av gjutjärns-rör.

Artikelnummer	5254105
Tänder	66
Mått	355x2,2x25,4

Röravskärare K-6 (120)



För kapning av gjutna rör av olika diameter utan att länkar behöver borttagas eller skarvas till. Länkarna är justerbara i sidled varigenom eventuella glapp kan elimineras. Kedjeknivarna kan även användas för kapning av stålrör, de förses då med skärtrisor typ T.

Artikelnummer	3397010
Artikel	Fromax K 6
För rördimension	2"-6"

HUVUDKONTOR: Ahlsell AB, Liljeholmsvägen 30, 117 98 Stockholm.

Tel 08-685 70 00, Fax 08-685 70 94.

CENTRALLAGER: Terminalgatan, 694 81 Hallsberg.

Tel 0582-826 00, Fax 0582-130 85.

ahlsell