

# Produktblad

## Tätband Conflex

**Tätband Conflex** vidhäftar mot betongen och på så sätt tätar gjutfogen i betongkonstruktionen. Produkten är okänslig för fukt i och med att produkten inte sväller.

- Förenar sig med betongen vid härdning.
- För konstruktioner över och under mark.
- Expanderar inte vid kontakt med vatten.
- Påverkas inte av växelzoner, vått respektive torrt.
- Kan appliceras i tunnare väggar.
- Monteras direkt i den färska betongen eller med primer på den härdade betongen.



Conflex är en specialtillverkad, butylgummibaserad elastisk vattenspärr. Den expanderar inte i kontakt med fukt och klarar därför att vara delvis ingjuten en tid. Observera dock att tätbandet bygger på vidhäftning mot betongen och Conflex därför ska skyddas mot smuts innan det är helt ingjutet.

I och med att tätbandet inte sväller så måste ändarna bakas ihop noggrant när man skarvar Conflex. Förutom tätning av traditionella gjutfogar i platsgjutna konstruktioner kan Conflex (XL) även med fördel användas som tätning mellan prefabricerade betongelement.

### Teknisk Data

Conflex:  
Längd: 4,5 m  
Dimension: 22x28 mm

Conflex XL:  
Längd: 3,5 m  
Dimension: 35x56 mm

**Montaget** av Tätband Conflex kan utföras på två olika sätt:

1. Monteras till sin halva höjd direkt i den färska betongen i första gjutningen.
2. På härdad betong ska bandet monteras med primer. Rengör betongytan förslagsvis med stålborste, applicera primer, låt torka, tryck tätbandet mot den primade ytan, ta av skyddspapperet innan nästa gjutning.



Skarvas genom att ändarna "bakas" ihop.



Montage på härdad betong med hjälp av primer.

*Använd alltid skyddsutrustning enligt arbetsplatsens riskbedömning*