



Byggstängsel

svetsat galler av stålrör för avskärmning av byggplatsen



- **Ekonomisk och pålitlig inhängnad av arbetsplatsen.**
- **Kan kompletteras med gång- och dubbla grindar för fordon.**
- **Enkla och snabbåsta kopplingar.**

Byggstängsel tillverkad av ett svetsat galler med 3,0 mm vertikala och 4,0 mm horisontella trådar, som i sin tur är svetsat till en stabil ram bestående av 38 mm vertikala och 25 mm horisontella stålrör.

Hela panelen är galvaniserad och utgör ett homogent, ekonomiskt och säkert tillfälligt skydd av arbetsplatser, mässor, evenemangsområden mm.

Sortiment

Art.nr.	Benämning	Data	Vikt
278422	Byggstängsel	3,5x2,0 m	17 kg
550075	Körgrind	4,6x2,0 m	
550076	Gånggrind	1,0x2,0 m	
550077	Betongfot till stängsel	700x210x145 mm	34 kg
550078	Termoplastfot	700x210x145 mm	16 kg
550079	Koppling		
550080	Stödhjul för grind		
550759	Grindbeslag		
550081*	Byggstängsel Strong	3,5x2,0 m	19 kg
550082*	Kravallstaket	1,1x2,5 m	19 kg

* = ej lagerförd artikel

Beskrivning

Enkla och snabbblåsta kopplingar samt stabila fötter bildar tillsammans med panelerna ett komplett system för tillfällig inhägnad och skydd av olika utomhusområden.

Stängslet kan även kompletteras med såväl gång- som dubbla grindar för fordon, med öppning på 1,0 meter respektive 4,6 meter.



Produktinformation

Längd: 3 500 mm

Höjd: 2 000 mm

Maskbredd: 78 mm

Maskhöjd: 360 mm

Vertikal tråddiameter: 3 mm

Horisontell tråddiameter: 4 mm

Vertikal rördiameter: 38 mm

Horisontell rördiameter: 25 mm

Vikt: 17 kg

Ytbehandling: galvaniserad

Ahlsell Sverige AB c/o HauCon Sverige
Utkällevägen 16
694 91 Hallsberg
Tel: 0582-126 00
Fax: 0582-126 90
E-mail: info@haucon.se
Webb: www.ahlsell.se

HAUCON®
En del av Ahlsell