

ISOVER ULTIMATE Tåtfiber och ISOVER Tåtfiber

Arbetsanvisning

ISOVER ULTIMATE Tåtfiber och ISOVER Tåtfiber är tåtningsremсор av glasull eller ULTIMATE, klådda med en tunn PE-folie. Kombinationen av spånstig glasull/ ULTIMATE och PE-folie gör produkten utmårkt låmplig att fylla och tåta ojåmnheter i fogar mellan moduler, byggelement, utfackningsvåggar såvål platsbyggda som prefabricerade.

ISOVER ULTIMATE Tåtfiber och ISOVER Tåtfiber är:

- Kapillårbrytande
- Diffusionståtande
- Lufttåtande
- Isolerande
- Låttmonterad



Anvåndningsområde

Våggelement: Som tåtning mellan prefabricerade element

Utfackningsvåggar: Som tåtning mellan platsbyggda eller prefabricerade utfackningsvåggar och anslutande byggnadsstomme

Moduler: Som brandstopp och tåtning i hålrum mellan prefabricerade moduler, för att hindra brandspridning i mellanrummen både i vertikal och horisontell ledd.

Montering

Tåtfibern monteras före modulerna eller byggelementen såtts på plats och bildar en fog.

Vid tåtning av prefabricerade moduler eller element kan tåtfiberremsan med fördel monteras redan på tillverkningslinjen i fabriken. Samma förfarande kan anvåndas vid prefabricerade utfackningsvåggar.

På vertikala element som skall monteras mot anslutande byggnadsstomme fåstes tåtfibern på enklaste vis med förslagsvis håftstift/-klammer för att hålla tåtfibern på plats tillfålligt till dess att byggnadsdelarna har sammanfogats.

Vid skarvar mellan tåtfiberremсорna bör dessa låggas med ca 10 cm överlapp, vik plasten vid glasfiberremsans ånde.

För att uppnå korrekt brandteknisk klass skall montering ske enligt anvisningar för ISOVER tåtfiber. För information om produkt och brandklass se P-mårkning SC0138-16 på vår hemsida www.isover.se.

Produkt	Tjocklek, (mm)	Bredd, (mm)
ISOVER Tåtfiber	20	95
ISOVER Tåtfiber	20	120
ISOVER ULTIMATE Tåtfiber	30	95
ISOVER ULTIMATE Tåtfiber	40	120

