

PRODUKTVIDEO
WWW.NEVOGA.COM

* PVC FRI

TEST CERTIFIKAT
PÅ BEGÄRAN

OKTAGON®-PLUS 22

Distansrör OKTAGON®-PLUS 22 för stag Ø 15/17mm.

DISTANSRÖR



Test certifikat:

- 1) Vatten läkage testad
- 2) Brand testad F180
- 3) Luftburet ljud testad
- 4) Lämplig för dricksvatten
- 5) Aggressiv, kemisk, förorenad vatten.

Art-No.	Vägg tjocklek mm	St/Påse	St/Pall
*OP15	150	100	2.400
OP175/3T	175	100	2.400
*OP18	180	100	2.400
*OP20	200	100	2.400
OP22/3T	220	100	2.400
*OP24	240	100	2.400
*OP25	250	100	2.400
*OP30	300	100	2.400
*OP35	350	100	1.500
OP36/3T	360	100	1.500
*OP365	365	100	1.500
*OP40	400	100	1.500
OP45/3T	450	50	800
OP50/3T	500	50	800
OP55/3T	550	50	800
OP60/3T	600	50	800

*Tillverkad i ett stycke (PVC fri). Leverans inkl. pluggar..
Andra längder tillgängliga vid förfrågan.

OKTAGON®-PLUS kona 22



OKTAGON®-PLUS Kona 22 för att skapa vattentätt formningsavstånd. Skräddarsydda längder kan på egen hand tas fram, genom användning av en OKTAGON®-PLUS kona 22 och ett 22/26 rör som kortas ned till 8 cm mindre än den erforderade väggjockleken.

Art-No.	För rör Ø mm	St/Påse	St/Pall
OPK	22/26	200	5.000

OKTAGON® plug 22



OKTAGON®-Ändplugg 22 för vattentät tätning av OKTAGON®-PLUS-kona 22. Slås enkelt in med hammare, inget lim krävs!

Art-No.	St/Påse	St/Pall
OS	200	25.000


Täcklock cementplugg 22



Special lösning: Gjuten betongplatta. Fäst på OKTAGON®-ändpluggen med lim. Skuggap ca. 2mm.

Art-No.	St/Låda	St/Pall
OPS/GBS	100	-

OKTAGON®-PLUS fin yta betongändplugg 22



OKTAGON®-PLUS Täcklock & ändplugg i plast för vattentät tätning av OKTAGON®-PLUS-konerna 22. Kan enkelt hammas på plats, inget lim krävs! Det blir enbart kvar ett skugghål.

Art-No.	St/Påse	St/Pall
OPS/KS	200	25.000



Ytterligare färger på OKTAGON®-PLUS
Täcklock & ändplugg i plast 22 tillverkas efter
begäran.