



EFC 800

Betonglasyr

Produktbeskrivning

EFC 800® är en vattenbaserad, transparent och diffusionsöppen dammbindare för gamla och nya betongytor, golv såväl som väggar inomhus. Betonglasyr EFC 800® tränger ner i den råa betongytan och härdar toppskiktet till en homogen, halvblank yta som inte gulnar. Den nya betongytan är slitstark, lättstädad och släpper inte ifrån sig något damm. Produkten är extremt lättarbetad, den är pigmenterbar och övermålningsbar.

Teknisk information

Basmaterial:	Akrylemulsion
Densitet:	1,01
Färg:	Transparent
Lukt:	Mild/Svag
pH:	9
Övermålningsbar:	3 timmar
Brukbar:	8 timmar
Lägsta brukstemp.	+5°C
Lagringstid:	2 år frostfritt
Pigmenterbar:	Ja
Brandfarlig:	Ej brandfarlig
Glansvärde:	Ca. 40
Diffusionsegenskaper:	Genomsläppl. för vatten i ångform.
Materialåtgång	ca. 10 m ² /liter

EFC 800® är emissionstestad enligt **SS-EN ISO 16000-10:2006** och får användas inomhus.

EFC 800® är testad enligt **SS EN 1504-2, tabell 5**

Användningsområde

Industrigolv, parkeringshus, lager, arenor, källare m.m.

Förbehandling:

Dammsug eller sopa noggrant de ytor som skall behandlas. Avlägsna löst sittande smuts.

Applicering:

För bästa resultat, applicera två ggr. Gör alltid en test yta för att säkerställa att produkten fungerar på ditt golv. Golvbehandlingen kan utföras med vanliga handredskap (mjuk borste). För behandling av större ytor är en lågtrycksspruta att föredra. Vid inblandning av pigment skall produkten appliceras med roller. Instruktionsvideo finns att tillgå på **www.efc800.se**

Skötselavvisning:

Sopa eller dammsug golvet kontinuerligt. Använd endast såpavatten vid skurning.

Förpackningar:

1L, 5L, 10L, 20L dunk

Kulörer vid pigmentering:

Se NCS-skalan eller RAL-skalan

Dokument:

Säkerhetsdatablad och prestandadeklaration finns att tillgå på **www.efc800.se**
EFC 800® finns bedömd på Byggvarubedömningen och Basta.