



CONCRETE OFF

Betonglösare – Koncentrerad

Concrete OFF Betonglösare är ett effektivt medel för borttagning av betongrester på fordon, utrustning, verktyg m.m.

Concrete OFF är betydligt mindre aggressiv och korrosiv jämfört med traditionella syror. Klarar även att lösa tjocka lager av betongrester.

Levereras som koncentrat och späds normalt med vatten.

Spädnings förhållande och verkningstid är beroende av betongskiktets tjocklek och hårdhet. Vanlig dosering är spädning med 50 % vatten men Concrete Off kan även användas i koncentrerad form.

Applicering

Genom att öka koncentrationen och förlänga verkningstiden, som normalt är mellan 20 – 40 minuter, förbättras effekten vid arbete med extra tjocka och hårda betongskikt. Vid kraftig beläggning av betong kan processen upprepas flera gånger för ökat resultat och effekt. Applicera produkten med lågtrycksspruta, skumspruta eller skuminjektor på högtryckstvätt. Avspolas med högtrycksspruta. Mindre verktyg etc. rengörs enklast i bad. Vätskan kan då återanvändas flera gånger. Testa alltid en liten yta först. Kan skada rostfria material.

Tekniska data

Löslighet i vatten	Lättlösligt
Färg	Klar/ljusgul
Lukt	Svag egendoft
Densitet (kg/m ³)	Ca 1,08
pH i koncentrerat	Ca 2
Kokpunkt	100°C
Lagring	Frostfritt

Förvaring / Lagring

Produkten ska transporteras och lagras frostfritt. Bör ej utsättas för direkt solljus. Lagringstid 12 månader vid öppnad förpackning.

Miljö och säkerhet

Vid användning av Concrete Off ska skyddsglasögon och skyddsutrustning användas. Se produktens säkerhetsdatablad för information kring hantering.

Förpackningar

5, 10, 25L Dunk, 208L Fat, 1000L IBC

Byggvarubedömningen

Produkten finns bedömd på Byggvarubedömningen

