


CHRYSO® Dem Ekla 12 – DEV



Vegetabilisk baserad formolja

CHRYSO® Dem Ekla 12 - DEV är en formolja färdig för användning, utformad som en emulsion från vegetabiliskt baserade komponenter.

CHRYSO® Dem Ekla 12 - DEV är riskfri för både användare och miljö.

CHRYSO® Dem Ekla 12 - DEV rekommenderas särskilt för betonggjutning som kräver perfekt slutlig ytfinish.

CHRYSO® Dem Ekla 12 - DEV kan användas för icke uppvärmd betong samt upp till uppvärmd betong till 50°C

Egenskaper

- Karaktär: Vätska
- Färg: Mjölkvit
- Densitet: 0,985 ± 0.020
- Flampunkt: > 100 °C
- Biologiskt nedbrytbart: > 60% efter 28 dagar enligt EN ISO 9408-OCDE 301 F
- Viskositet: (20°C) 4 mPs.s ± 2,00
- Hållbarhet: 6 månader.

Användningsområden

- Platsgjutningar
- Prefabindustrin
- Färgad betong
- Värmehärdad och icke värmehärdad betong
- Metall, trä och plastformar

Användningsmetod

Produkten skall sprutas på i ett jämt lager på underlaget. Den vita färgen gör det synligt var applikation har gjorts utan att påverka betongen. Överskott kan försvåra avformningen och påverkar ytfinish.

Rekommenderad utrustning:

- Färgspruta eller platt sprutspets
- Dysa: typ TP 650050-
- Tryck: 3-6 bar

Föreskrifter

Produkten skall förvaras torrt, och under normala temperaturförhållanden.

Förvara produkten frostfritt.

Skulle produkten frysa kan den användas efter tining omrör produkten tills den är helt homogen.

För särskilt underlag (syntetiskt eller U typ) eller applikationer med vit cement, rekommenderas att göra ett förprov före användning.

Säkerhet

Läs noga igenom säkerhetsdatabladet före användning på vår hemsida www.chryso.se eller från din lokala CHRYSO-representant



Informationen som innefattas i detta dokument har utformats efter bästa förmåga samt resultaten från omfattande tester. Det kan emellertid inte under några omständigheter anses som garanti till att omfatta vårt ansvar i samband med felaktig användning. Tester måste utföras innan användning av produkten för att försäkra sig om att förvaringssätt och användningsformer för produkten är tillfredställande. Våra specialister finns tillhands för att hjälpa användarna med problem som de råkar utför. Vänligen finn den senaste versionen på vår hemsida www.chryso.se
CHRYSO Nordic AB – Färgvägen 8 – 443 61 STENKULLEN – Sverige – Tel: +46(0)31-352 50 80