

Sisäyksiköt

Seinäasenteinen



RPK 0.6-1FSN3M



RPK 1.5FSN3M



RPK 2-4FSN3M

- Sisäänrakennettu infrapunavastaanotin ja automaattinen uudelleenkäynnistys
- Suodattimet helposti puhdistettavissa
- Koot 0.4 - 1.5 HP saatavilla tilauksesta myös ulkoisella paisuntaventtiilillä



PC ARFPE

Graafinen monitoimi-kaukosäädin

Malli		RPK 0.4FSN3M	RPK 0.6FSN (H)3M	RPK 0.8FSN (H)3M	RPK 1.0FSN (H)3M	RPK 1.5 (1.3)FSN (H)3M	RPK 1.5FSN (H)3M
Nimellinen jäähdytysteho (Set Free System)	kW	1.1	1.7	2.2	2.8	3.8	4.0
Nimellinen lämmitysteho (Set Free System)	kW	1.3	1.9	2.5	3.2	4.2	4.8
Jäähdytysteho todellinen / tuntuva (Set Free system)	kW	1.0/0.9	1.5/1.4	2.1/1.9	2.6/2.0	3.4/2.8	3.9/3.2
Äänenpaine (L/M/H/H2)	dB(A)	29/30/31/32	29/31/32/35	30/32/35/39	30/32/35/39	33/36/40/46	33/36/40/46
Äänitehotaso	dB(A)	49	49	53	53	58	58
Ilmanvirtaus jäähdytyksellä (L/M/H/H2)	m ³ /h	360/402/ 438/450	360/420/ 450/480	390/420/ 480/600	390/420/ 480/600	450/540/ 660/840	450/540/ 660/840
Mitat (K×L×S)	mm	300×790×230	300×790×230	300×790×230	300×790×230	300×900×230	300×900×230
Paino	kg	10	10	10	10	11	11
Kondenssipumppu		Ei					
Kondenssiputki (ulkohalkaisija)		Ø20 mm	Ø20 mm	Ø20 mm	Ø20 mm	Ø20 mm	Ø20 mm
Putkikoko (Neste/ Kaasu)	tuuma	¼ / ½					
	mm	6.35/ 12.70					
Puhallinmoottorin teho		38	38	38	40	40	40
Virransyöttö		230V/ 1Ph/50 Hz					
Sulakesuositus	A	5					

Malli		RPK 2.0(1.8)FSN3M	RPK 2.0FSN3M	RPK 2.5(2.3)FSN3M	RPK 2.5FSN3M	RPK 3.0FSN3M	RPK 4.0FSN3M
Nimellinen jäähdytysteho (Set Free System)	kW	5.2	5.6	6.7	7.1	8.0	11.2
Nimellinen lämmitysteho (Set Free System)	kW	5.6	6.3	7.5	8.5	9.0	12.5
Jäähdytysteho todellinen / tuntuva (Set Free system)	kW	4.5/3.2	5.2/3.7	6.2/4.6	6.4/4.7	7.5/5.7	10.5/7.5
Äänenpaine (L/M/H/H2)	dB(A)	33/38/40/42	33/38/40/42	36/40/43/49	36/40/43/49	36/40/43/49	41/46/49/51
Äänitehotaso	dB(A)	57	57	57	59	59	64
Ilmanvirtaus jäähdytyksellä (L/M/H/H2)	m ³ /h	600/780/ 840/900	600/780/ 840/900	720/840/ 1020/1140	720/840/ 1020/1140	450/540/ 660/840	900/1020/ 1140/1320
Mitat (K×L×S)	mm	333×1150×245	333×1150×245	333×1150×245	333×1150×245	333×1150×245	333×1150×245
Paino	kg	17	17	18	18	18	18
Kondenssipumppu		Ei					
Kondenssiputki (ulkohalkaisija)		Ø20 mm	Ø20 mm	Ø20 mm	Ø20 mm	Ø20 mm	Ø20 mm
Putkikoko (Neste/ Kaasu)	tuuma	¼ / ½					
	mm	6.35/ 15.88					
Puhallinmoottorin teho		40					
Virransyöttö		230V/ 1Ph/50 Hz					
Sulakesuositus	A	5					