


# Sisäyksiköt

## Mini 4-tiekasetti



RCIM 1~2FSN4

- Asennusaukko 600 × 600 mm
- Sisäänrakennettu kondenssipumppu ja kytkentäkotelo
- Moottoroidut ilmanohjaimet, 2, 3 tai 4 kanavaa sulkupeltisarjalla PI 23LS5

PC ARFPE



Graafinen monitoimikaukosäädin

Malli		RCIM 0.4FSN4	RCIM 0.6FSN4	RPK 0.8FSN (H)3M	RCIM 1.0FSN4	RCIM 1.5(1.3)FSN4
Nimellinen jäähdytysteho (Set Free System)	kW	1.1	1.7	2.2	2.8	3.8
Nimellinen lämmitysteho (Set Free System)	kW	1.3	1.9	2.5	3.2	4.2
Jäähdytysteho todellinen / tuntuva (Set Free system)	kW	1.0/0.9	1.5/1.4	1.9/1.7	2.5/2.0	3.3/2.4
Äänenpaine (L/M/H/H2)	dB(A)	28/32/34	24/28/30/34	24/29/33/36	24/30/34/38	27/33/37/41
Äänitehotaso	dB(A)	43	47	50	51	54
Ilmanvirtaus jäähdytyksellä (L/M/H/H2)	m <sup>3</sup> /h	360/414/468/510	360/480/570/660	360/480/570/660	360/510/600/720	420/570/660/780
Mitat (K×L×S)	mm	285×570×570	285×570×570	285×570×570	285×570×570	285×570×570
Paino	kg			16		
Kondenssipumppu				kyllä		
Nostokorkeus				650 mm yksikön alareunasta		
Kondenssiputki (ulkohalkaisija)				ø32 mm		
Putkikoko (Neste / Kaasu)	tuuma			¼ / ½		
	mm			6.35 / 12.70		
Puhallinmoottorin teho				70		
Virransyöttö				230V / 1 Ph / 50 Hz		
Sulakesuositus	A			5		

Malli		RCIM 1.5FSN4	RCIM 2.0(1.8)FSN4	RCIM 2.0FSN5	RCIM 2.5(2.3)FSN5	RCIM 2.5FSN5
Nimellinen jäähdytysteho (Set Free System)	kW	4	5.2	5.6	6.7	7.1
Nimellinen lämmitysteho (Set Free System)	kW	4.8	5.6	6.3	7.5	8.5
Jäähdytysteho todellinen / tuntuva (Set Free system)	kW	3.5/2.6	4.5/3.2	4.9/3.6	5.9/4.0	6.2/4.2
Äänenpaine (L/M/H/H2)	dB(A)	27/33/37/41	31/35/39/45	31/35/39/45	35/39/43/47	35/39/43/47
Äänitehotaso	dB(A)	54	56	56	60	60
Ilmanvirtaus jäähdytyksellä (L/M/H/H2)	m <sup>3</sup> /h	420/570/660/780	480/600/720/900	480/600/720/900	600/720/840/960	600/720/840/960
Mitat (K×L×S)	mm	285×570×570	285×570×570	285×570×570	285×570×570	285×570×570
Paino	kg	16	17	17	17	17
Kondenssipumppu				kyllä		
Nostokorkeus				650 mm yksikön alareunasta		
Kondenssiputki (ulkohalkaisija)				ø32 mm		
Putkikoko (Neste / Kaasu)	tuuma	¼ / ½	¼ / ½	¼ / ½	¼ / ½	¾ / ¾
	mm	6.35 / 12.70	6.35 / 12.70	6.35 / 12.70	6.35 / 12.70	9.52 / 15.88
Puhallinmoottorin teho		70	70	71	71	71
Virransyöttö				230V / 1 Ph / 50 Hz		
Sulakesuositus	A			5		
Vakio etupaneeli				P-AP56NAM		
Etupaneelin mitat (K×L×S)	mm			30×620×620		
Paneelin paino	kg			3		