



CHA/IK/A 21-81 **COMPACT** *Line*



INVERTER SCROLL

- 4,2-21 kW
- A-Klass
- Inverter kompressor
- Elektronisk expansionsventil
- EC cirkulations pump
- Kondensorfäktstyrning -20°C
- Vibrationsdämpare gummi
- Reglering på utgående vatten
- Vibrationsdämpare i gummi

CHA/IK/A 91-151 **AQUA** *PLUS*



INVERTER SCROLL
MICROCHANNEL *

- 23-40 kW
- A-Klass
- Inverter kompressor
- Elektronisk expansionsventil
- Kondensorfäktstyrning -20°C.
- Reglering på utgående vatten
- Microchannel (tillval)



CHA/IK/A 21-81 Compact Line

Modell	Kyleffekt kW	Vikt Kg	Bredd mm	Djup mm	Höjd mm	Ljudnivå dBA	Flöde l/s	Tillg tryck kPa	Rek.volym L *1	Elavsäkring *2
Elektrisk data 230V/1fas/50Hz										
21	6,0	101	870	320	1100	49	0,29	53	90	16
31	7,6	113	870	320	1100	49	0,36	56	110	16
41	9,3	123	870	320	1100	52	0,44	52	140	16
Elektrisk data 400V/3fas+N/50Hz										
51	12,4	195	1160	500	1270	53	0,59	76	180	16
61	15,7	197	1160	500	1270	53	0,75	82	230	16
71	19,0	199	1160	500	1270	53	0,91	70	280	20
81	22,4	201	1160	500	1270	53	1,07	60	330	20

CHA/IK/A 91-151 Aqua Plus

Modell	Kyleffekt kW	Vikt Kg	Bredd mm	Djup mm	Höjd mm	Ljudnivå dBA	Flöde l/s	Tryckfall kPa	Rek.volym L *1	Elavsäkring *2
Elektrisk data 400V/3fas+N/50Hz										
91	25,8	224	1850	1000	1300	51	1,23	20	380	25
101	30,5	239	1850	1000	1300	53	1,46	29	450	35
131	35,9	269	1850	1000	1300	53	1,72	31	530	35
151	42,3	283	1850	1000	1300	53	2,02	31	630	50

Kyleffekter är angivna vid omgivande lufttemperatur 35°C och köldbärartemperatur in/ut +12/7°C . Genomsnittlig ljudtrycksnivå uppmätt i fritt utrymme på 1m, enligt ISO 3744.

För Clint sker registrering av igångkörningsprotokoll digitalt, länk till registreringssidan genereras vid försäljning. För mer information hör med din säljare.

*1 Endast hänvisning, total köldbärarvolym anpassas av installatör för att säkerställa min drifttid.

*2 Endast hänvisning, data skall kontrolleras av installatör.

Dokumentation & igångkörningsprotokoll.

För Clint sker registrering av igångkörningsprotokoll digitalt, här finns även aggregatets dokumentation åtkomlig, länk till registreringssidan genereras vid försäljning. För mer information hör med din säljare.

Tillbehör CHA/IK/A 21-81:

- TX Komponent med redan ytbehandlade kylflänsar.
- FE Frostskydd värmeelement förångare.
- CR Fjärrkontrollpanel.
- IS Seriegränssnitt RS 485. Modbus etc.
- RP Skyddsgaller för kondensor.

Tillbehör CHA/IK/A 91-151:

- BT Lågtemperaturkit ner till -4°C / -8°C.
- MC* Microchannel
- TX Ytbehandlade kylflänsar.
- TXB Epoxibehandling.
- PS Enkel cirkulationspump. Monterad inuti enheten.
- FE Frostskydd värmeelement förångare.
- CR Fjärrkontrollpanel.
- IS Seriegränssnitt RS 485. Modbus etc.
- RP Skyddsgaller för kondensor.
- AG Vibrationsdämpare gummi

För mer information, kontakta Ahlsell Ref 0771-775 000.

Vi förbehåller oss rätten att ändra utförande eller specifikation utan föregående meddelande.
Med reservation för eventuella tryckfel.