



CHA/K 726P÷36012P R410A

CHA/G 726P÷36012P R452B

LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE MED SCROLLKOMPRESSORER  
FRÅN 199 kW TILL 1051 kW



**Tillbehör:**

- BT** Lågtemperaturkit ner till -4°C / -8°C.
- TX** Ytbehandlade kylflänsar.
- PS** Enkel cirkulationspump, monterad inuti enheten
- PD** Parpump, monterad inuti enheten
- FE** Frostskydd värmelement förångare.
- CR** Fjärrkontrollpanel.
- IS** Seriegränssnitt RS 485. Modbus etc.
- RP** Skyddsgaller för kondensator.
- AG** Vibrationsdämpare gummi
- DS** Värmeåtervinning 20%
- RT** Värmeåtervinning 100%
- CC** Kondensortrycksreglering ner till -20°C

CHA/K 726P-36012P Multi Power R410A  
 CHA/G 726P-36012P Multi Power R452B

Modell	Kyleffekt kW	Bredd mm	Djup mm	Höjd mm	Ljudnivå dBA	Flöde l/s	Tryckfall kPa	Vikt Kg
Elektrisk data 400V/3fas/50Hz								
726P	199	2800	2200	2100	66	9,51	40	1764
786P	226	2800	2200	2100	66	10,8	51	1794
826P	251	2800	2200	2100	67	11,99	62	1883
906P	276	2800	2200	2100	69	13,19	54	2071
1048P	304	4000	2200	2100	67	14,52	50	2329
1128P	335	4000	2200	2100	69	16,01	49	2587
1208P	367	4000	2200	2100	70	17,53	59	2696
13010P	403	4000	2200	2100	68	19,25	47	2750
15010P	444	5000	2200	2100	69	21,21	59	3349
16812P	495	5000	2200	2100	68	23,65	49	3294
18012P	546	5000	2200	2100	70	26,09	60	3463
21012P	602	5000	2200	2100	72	28,76	58	3517
24012P	671	5000	2200	2100	73	32,06	49	3682
27012P	751	6200	2200	2100	73	35,88	41	4200
30012P	845	6200	2200	2100	74	40,37	51	4518
33012P	942	7200	2200	2100	73	45,01	42	4918
36012P	1051	7200	2200	2100	74	50,21	52	5044

Kyleffekter är angivna vid omgivande lufttemperatur 35°C och köldbärartemperatur in/ut +12/7°C . Genomsnittlig ljudtrycksnivå uppmätt i fritt utrymme på 1m, enligt ISO 3744.

För Clint sker registrering av igångkörningsprotokoll digitalt, länk till registreringssidan genereras vid försäljning. För mer information hör med din säljare.

#### Versioner

- CHA/K(G) – endast kylning
- CHA/K(G)/SSL – endast kylning, extra ljuddämpning
- CHA/K(G)/FC – endast kylning med frikyla

#### Dokumentation & igångkörningsprotokoll.

För Clint sker registrering av igångkörningsprotokoll digitalt, här finns även aggregatets dokumentation åtkomlig, länk till registreringssidan genereras vid försäljning. För mer information hör med din säljare.

**För mer information, kontakta Ahlsell Ref 0771-775 000.**

Vi förbehåller oss rätten att ändra utförande eller specifikation utan föregående meddelande. Med reservation för eventuella tryckfel.