



## CWW/H/A 1002÷6002

VÄTSKEKYLD VÄTSKEKYLARE MED SKRUVKOMPRESSORER  
(INVERTER) FRÅN 234 kW TILL 1650 kW



- Energiklass A
- Steglös reglering
- Elektronisk exp ventil
- HFO R1234ze GWP 1

**INVERTER SCREW**



## CWW/H/A 1002-6002 Maxi Power

| Modell                        | Kyleffekt kW | ESSR EN14511 | Bredd mm | Djup mm | Höjd mm | Ljudnivå dBA | Flöde l/s | Tryckfall kPa | Vikt Kg |
|-------------------------------|--------------|--------------|----------|---------|---------|--------------|-----------|---------------|---------|
| Elektrisk data 400V/3fas/50Hz |              |              |          |         |         |              |           |               |         |
| 1002                          | 234          | 5,75         | 3700     | 1000    | 1800    | 76           | 11,18     | 36            | 2140    |
| 1202                          | 310          | 5,80         | 3700     | 1100    | 1800    | 76           | 14,81     | 37            | 2445    |
| 1402                          | 375          | 6,00         | 3700     | 1100    | 1900    | 76           | 17,92     | 42            | 2640    |
| 1602                          | 437          | 5,97         | 3800     | 1150    | 1950    | 76           | 20,88     | 39            | 2860    |
| 1802                          | 488          | 6,01         | 3900     | 1200    | 2000    | 76           | 23,32     | 32            | 3090    |
| 2202                          | 558          | 6,02         | 3900     | 1200    | 2050    | 77           | 26,66     | 31            | 3230    |
| 2502                          | 655          | 6,05         | 3900     | 1200    | 2150    | 77           | 31,29     | 35            | 4180    |
| 2802                          | 736          | 6,04         | 4900     | 1200    | 2150    | 77           | 35,16     | 45            | 4560    |
| 3302                          | 868          | 6,03         | 4900     | 1300    | 2250    | 78           | 41,47     | 39            | 5205    |
| 3602                          | 980          | 5,98         | 4900     | 1300    | 2300    | 79           | 46,82     | 38            | 5670    |
| 4602                          | 1160         | 5,97         | 5300     | 1400    | 2450    | 80           | 55,42     | 39            | 6950    |
| 4802                          | 1278         | 6,01         | 5300     | 1400    | 2450    | 80           | 61,06     | 49            | 7080    |
| 5402                          | 1475         | 5,99         | 5500     | 2000    | 2500    | 81           | 70,47     | 57            | 9060    |
| 6002                          | 1650         | 6,47         | 5500     | 2000    | 2550    | 82           | 78,83     | 54            | 10050   |

Kyleffekter är angivna vid köldbärartemperatur in/ut +12/7°C och vattentemperatur vid kondensor från 30 till 35 °C. Genomsnittlig ljudtrycksnivå uppmätt i fritt utrymme på 1m, enligt ISO 3744.

För Clint sker registrering av igångkörningsprotokoll digitalt, länk till registreringssidan genereras vid försäljning. För mer information hör med din säljare.

## Versioner

- CHA/H/A – endast kylning
- CHA/H/A/SSL – endast kylning, extra ljuddämpning

**Dokumentation & igångkörningsprotokoll.**

För Clint sker registrering av igångkörningsprotokoll digitalt, här finns även aggregatets dokumentation åtkomlig, länk till registreringssidan genereras vid försäljning. För mer information hör med din säljare.

**För mer information, kontakta Ahlsell Ref 0771-775 000.**

Vi förbehåller oss rätten att ändra utförande eller specifikation utan föregående meddelande. Med reservation för eventuella tryckfel.