



CHA/K 182P÷604P R410A

CHA/G 182P÷604P R452B

LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE MED SCROLLKOMPRESSORER
FRÅN 48 kW TILL 178 kW



Tillbehör:

- BT** Lågtemperaturkit ner till -4°C / -8°C.
- TX** Ytbehandlade kylflänsar.
- PS** Enkel cirkulationspump, monterad inuti enheten
- PD** Parpump, monterad inuti enheten
- FE** Frostskydd värmelement förångare.
- CR** Fjärrkontrollpanel.
- IS** Seriegränssnitt RS 485. Modbus etc.
- RP** Skyddsgaller för kondensator.
- AG** Vibrationsdämpare gummi
- DS** Värmeåtervinning 20%
- RT** Värmeåtervinning 100%
- SI** Ackumulatortank 400L: modeller 182P-453P
Ackumulatortank 600L: modeller 524P-604P

CHA/K 182P-604P Aqua Plus R410A
CHA/G 182P-604P Aqua Plus R452B

Modell	Kyleffekt kW	Bredd mm	Djup mm	Höjd mm	Ljudnivå dBA	Flöde l/s	Tryckfall kPa	Vikt Kg	Elavsäkring *
Elektrisk data 400V/3fas/50Hz									
182P	47,6	2350	1100	1920	52	2,27	45	630	50
202P	54,9	2350	1100	1920	52	2,62	48	664	50
242P	63,5	2350	1100	1920	56	3,03	43	713	63
262P	72,9	2350	1100	1920	56	3,48	48	732	80
302P	83,4	2350	1100	1920	56	3,98	43	831	80
363P	95,9	2350	1100	2220	60	4,58	50	878	100
393P	110	2350	1100	2220	61	5,27	46	327	100
453P	127	2350	1100	2220	61	6,06	53	1036	125
524P	147	3550	1100	2220	61	7,04	48	1135	125
604P	178	3550	1100	2220	61	8,49	48	1374	160

Kyleffekter är angivna vid omgivande lufttemperatur 35°C och köldbärarterperatur in/ut +12/7°C . Genomsnittlig ljudtrycksnivå uppmätt i fritt utrymme på 1m, enligt ISO 3744.

* Endast hänvisning, data skall kontrolleras av installatör.

Dokumentation & igångkörningsprotokoll.

För Clint sker registrering av igångkörningsprotokoll digitalt, här finns även aggregatets dokumentation åtkomlig, länk till registreringssidan genereras vid försäljning. För mer information hör med din säljare.

Versioner

- CHA/K(G) – endast kylning
- CHA/K(G)/SSL – endast kylning extra ljuddämpning
- CHA/K(G)/FC – endast kylning med frikyla

Dokumentation & igångkörningsprotokoll.

För Clint sker registrering av igångkörningsprotokoll digitalt, här finns även aggregatets dokumentation åtkomlig, länk till registreringssidan genereras vid försäljning. För mer information hör med din säljare.

För mer information, kontakta Ahlsell Ref 0771-775 000.

Vi förbehåller oss rätten att ändra utförande eller specifikation utan föregående meddelande. Med reservation för eventuella tryckfel.