



## CWW/K 182P÷604P

VÄTSKEKYLDA VÄTSKEKYLARE MED  
SCROLLKOMPRESSORER FRÅN 55 kW TILL 196 kW



Alternativt utförande med tubpanna

### Tillbehör:

- BT** Lågtemperaturkit ner till -4°C / -8°C
  - SS** Mjukstart.
  - FE** Frostskydd värmeelement förångare
  - CR** Fjärrkontrollpanel
  - IS** Seriegränssnitt RS 485. Modbus etc
  - RP** Skyddsgaller för kondensor.
  - AG** Vibrationsdämpare gummi
  - DS** Värmeåtervinning 20%
  - RT** Värmeåtervinning 100%
  - PV2** 2-vägs tryckstyrd ventil
  - PV3** 3-vägs tryckstyrd ventil
  - SPU** Ackumulatortank, enkel cirkulationspump
  - SPD** Ackumulatortank, parpump
- Akkumulatortank 453L: modeller 182P-453P  
Akkumulatortank 660L: modeller 524P-604P

## CWW/K 182P-604P Aqua Plus

Modell	Kyleffekt kW	Bredd mm	Djup mm	Höjd mm	Ljudnivå dBA	Flöde l/s	Tryckfall kPa	Vikt Kg	Elavsäkring *
Elektrisk data 400V/3fas/50Hz									
182P	57,0	1200	680	1520	57	2,72	32	465	50
202P	62,6	1200	680	1520	57	2,99	42	470	50
242P	70,9	1200	680	1520	58	3,39	64	478	63
262P	82,9	1200	680	1520	59	3,96	74	488	63
302P	98,3	1200	680	1520	60	4,70	62	504	80
363P	111	2285	680	1520	60	5,30	55	590	80
393P	129	2285	680	1520	61	6,16	57	606	100
453P	151	2285	680	1520	62	7,21	49	657	100
524P	172	2285	680	1520	62	8,22	63	840	125
604P	196	2285	680	1520	63	9,36	49	856	160

Kyleffekter är angivna vid omgivande lufttemperatur 35°C och köldbärarterperatur in/ut +12/7°C . Genomsnittlig ljudtrycksnivå uppmätt i fritt utrymme på 1m, enligt ISO 3744.

\* Endast hänvisning, data skall kontrolleras av installatör.

**Dokumentation & igångkörningsprotokoll.**

För Clint sker registrering av igångkörningsprotokoll digitalt, här finns även aggregatets dokumentation åtkomlig, länk till registreringssidan genereras vid försäljning. För mer information hör med din säljare.

## Versioner

- CWW/K – endast kylning
- CWW/K/SSL – endast kylning extra ljuddämpning

**Dokumentation & igångkörningsprotokoll.**

För Clint sker registrering av igångkörningsprotokoll digitalt, här finns även aggregatets dokumentation åtkomlig, länk till registreringssidan genereras vid försäljning. För mer information hör med din säljare.

**För mer information, kontakta Ahlsell Ref 0771-775 000.**

Vi förbehåller oss rätten att ändra utförande eller specifikation utan föregående meddelande. Med reservation för eventuella tryckfel.