



CWW/Y/A 1302÷4802 R134a

CWW/J/A 1302÷4802 R513A

VÄTSKEKYLD VÄTSKEKYLARE MED SKRUVKOMPRESSORER
(INVERTER) FRÅN 234 kW TILL 1650 kW



- Energiklass A
- Steglös reglering
- Elektronisk exp ventil
- R513A

INVERTER SCREW



CWW/Y/A 1302-4802 Maxi Power R134a
CWW/J/A 1302-4802 Maxi Power R513A

Modell	Kyleffekt kW	Bredd mm	Djup mm	Höjd mm	Ljudnivå dBA	Flöde l/s	Tryckfall kPa	Vikt Kg
Elektrisk data 400V/3fas/50Hz								
1302B	280	3500	1300	2100	70	13,38	28	3185
1502B	341	3500	1300	2100	70	16,29	32	3207
1702B	392	3500	1300	2100	71	18,73	26	4012
1902B	448	4200	1400	2200	70	21,4	60	4270
2002B	507	4200	1400	2200	69	24,22	54	5141
2602B	626	4200	1400	2200	70	29,91	57	5262
2802B	711	4200	1400	2200	70	33,97	57	5568
3002B	792	4200	1400	2200	72	37,84	54	6880
3602B	961	4200	1800	2300	73	45,91	56	7466
4202B	1126	4200	1800	2300	74	53,8	57	7951
4802B	1289	4200	1800	2300	74	61,59	61	8376

Kyleffekter är angivna vid omgivande lufttemperatur 35°C och köldbärartertemperatur in/ut +12/7°C . Genomsnittlig ljudtrycksnivå uppmätt i fritt utrymme på 1m, enligt ISO 3744.

För Clint sker registrering av igångkörningsprotokoll digitalt, länk till registreringssidan genereras vid försäljning. För mer information hör med din säljare.

Versioner

- CHA/H/A – endast kylning
- CHA/H/A/SSL – endast kylning, extra ljuddämpning

Dokumentation & igångkörningsprotokoll.

För Clint sker registrering av igångkörningsprotokoll digitalt, här finns även aggregatets dokumentation åtkomlig, länk till registreringssidan genereras vid försäljning. För mer information hör med din säljare.

För mer information, kontakta Ahlsell Ref 0771-775 000.

Vi förbehåller oss rätten att ändra utförande eller specifikation utan föregående meddelande.
Med reservation för eventuella tryckfel.